

Описание товара Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-L-ZF09



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБ1-L-ZF09 – российское электрооборудование с европейскими комплектующими для обслуживания безагрегатных витрин и ларей, а также морозильных камер.
- Особенности модели ККБ1-L-ZF09: тип компрессора – спиральный, серия Copeland ZF с впрыском жидкости; низкотемпературный режим, производительность при -25/-35 °С – 2,4/1,5 кВт; динамический тип охлаждения, шестиполусной вентилятор с регулируемой скоростью.
- Стандартная комплектация: кожух – виброизолированный, стальной; щит управления: два реле – контроля фаз и давления Н/В (регулируемое), пускозащитная аппаратура; две линии (всасывающая и жидкостная) оснащенные фильтрами, вентилями и термоизоляцией; 9-ти литровый ресивер с обратным и аварийным клапаном; комплектующие компрессорной группы: подогреватель картера (компрессор заправлен), фильтр и вентиль DTC, датчик температуры нагнетания, контрольное реле от перегрева, вентили Rotalock.

Характеристики

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Страна | Россия |
| Способ установки | настенный |
| Напряжение | 380 В |
| Тип охлаждения | Динамическое |
| Диаметр патрубков (всасывание) | 22 мм |
| Диаметр патрубков (жидкий х/а) | 10 мм |
| ХолодоМодель компрессора | ZF09K4E-TFD |
| Объем ресивера | 9 л |

| | |
|------------|---------|
| Высота, мм | 915 мм |
| Длина, мм | 1225 мм |
| Ширина, мм | 536 мм |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.