

Описание товара Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБЗ-М2-ZB38



Описание

- Компрессорно-конденсаторный агрегат Рефро ККБЗ-М2-ZB38 – мощное и производительное оборудование от российской компании.
- Для подключения в систему выносного холода.
- На базе двух компрессоров спирального типа Copeland серии ZB.
- Особенности модели: для среднетемпературного оборудования; система отделения/возврата масла: маслоотделитель, маслоресивер с вентилями отсечными и вентилем редукционным, фильтр, электронные регуляторы уровня масла в картере; конденсатор охлаждается вентилятором Ziehl-Abegg: регулируемая скорость, шестиполусной; виброизоляция кожуха и машинного отделения материалом на битумной мастике.
- Стандартная комплектация: компрессоры оборудованы картерами с подогревателем, установлены вентили "Rotalock»; ресивер хладагента: аварийный и обратный клапаны, два запорных вентиля (вход/выход); оборудование линий: жидкостная и всасывающая – фильтр с картриджем разборный, отсечной вентиль, всасывающая – теплоизоляция, жидкостная – смотровое стекло; контроллер Dixell XC-650C или Dixell XC-645C, два реле: давления и контроля фаз, пуско-защитная автоматика расположены в ШУ; датчик низкого давления, два манометра: низкое/высокое давление.
- Опции: теплоизолированный отделитель жидкости; обеспечение наружной установки и эксплуатации при отрицательных температурах – зимние пакеты; для шумоизоляции оборудования и машзалов – акустические пакеты.
- Монтажные опции: опоры из компактной серии типа М, вибропоглощающие; козырек для шумо-виброизоляции; настенная установка – крепления-кронштейны.

Характеристики

Страна	Россия
Напряжение	380 В
Диаметр патрубков (всасывание)	35 мм
Диаметр патрубков (жидкий х/а)	22 мм
Модель компрессора	ZB38KCE-TFD
Объем ресивера	40 л
Высота, мм	1475 мм
Длина, мм	1767 мм
Хладагент	R404a

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.