

Описание товара Сплит система Mitsubishi

Electric SLZ-KF60VA2/SUZ-KA60VA



Описание

- Кассетные кондиционеры Mitsubishi Electric SLZ-KF60VA2/SUZ-KA60VA □ оснащены электродвигателем вентилятора постоянного тока, что обеспечивает низкое электропотребление.
- Сплит система Mitsubishi Electric SLZ-KF60VA2/SUZ-KA60VA преимущества:
- Компактный дизайн для установки в ячейки потолка 600 мм х 600 мм.
- Высота блока — 245 мм.
- Горизонтальное распределение воздушного потока удобно для помещений с невысокими потолками.
- Опциональный датчик «I-SEE» обеспечивает комфортное воздухораспределение и экономию электроэнергии.
- Охлаждение — до -10°C (25/35VA) и до -15°C (50/60VA).
- Пульт управления в комплект не входит и приобретается отдельно:
- PAC-YT52CRA (проводной упрощенный), PAR-32MAAG (проводной полнофункциональный) и PAR-SL100A-E (беспроводный).
- Клеммная колодка для подключения проводных пультов уже установлена в блоке.
- Новый полнофункциональный проводной пульт управления PAR-32MAAG с поддержкой датчика «I-SEE» оснащен большим жидкокристаллическим экраном с подсветкой.
- Интерфейс пользователя русифицирован.
- Новый беспроводной пульт управления PARSL100A-E оснащен подсветкой экрана и имеет встроенный недельный Таймер
- , а также обеспечивает точность установки температуры $0,5^{\circ}\text{C}$.
- С помощью нового пульта возможна индивидуальная настройка положения воздушных заслонок и управление датчиком «I-SEE».
- Предусмотрено подключение приточного воздуховода.

- Напор встроенного дренажного насоса увеличен до 850 мм вод.ст.
- Насос оснащен электродвигателем постоянного тока для бесшумной работы и снижения электропотребления.
- Рекомендуемая площадь помещения 60-70 кв.м

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	30 м
Страна производителя	Япония
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	32
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	-10 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-10 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Перепад высот	30 м
Инвертор	Есть
Страна сборки	Тайланд

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.