

Описание товара 16.07.2025

Наименование товара: Кассетная сплит система Kentatsu KSVC140HFAN1 / KSUC140HFAN1

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kassetnye-split-sistemy/kassetnaya-split-sistema-kentatsu-ksvc140hfan1-ksuc140hfan1>



Описание

- Великолепно исполненная система кондиционирования воздуха модели Kentatsu KSVC/ KSUC□ может похвастать наличием функции автоматической диагностики неисправностей.
- Такое решение максимально упрощает процесс эксплуатации оборудования.
- Еще одной особенностью рассматриваемого прибора является наличие в системе функции «Антистресс», которая гарантирует быстрый выход на заданную температуру без воздействия на организм пользователя.
- Особенности и преимущества:
- Дренажный насос, встроенный во внутренний блок кондиционера обеспечивает подъем отводимого конденсата до 750 мм.
- Подача воздуха в 4-х направлениях и дополнительно в угловое направление, что гарантирует высокий уровень комфорта для пользователя.
- Компактные размеры внутреннего блока сплит-системы позволяют легко смонтировать его в стандартные ячейки подвесного потолка.
- Система фильтрации очистит воздух от пыли, пуха и запахов.
- Авторестарт после сбоев в электросети.
- Автозащита от перепадов в электросети.

- Функция самодиагностики с выводом информации на пульт «Теплый пуск».

Характеристики

Тип внутреннего блока	Кассетный
Модель кондиционера	48 (до 150 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Максимальная длина трассы	50 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	D/C
Мощность охлаждения	14 кВт
Мощность обогрева	15.2 кВт
Страна производителя	Япония
Потребляемая мощность (охлаждение)	5.18 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	5.28 кВт
Гарантийный срок	2 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	52
Электропитание	380-420/3/50
Коэффициент эффективности EER	2.7
Коэффициент эффективности COP	2.88
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	19.05
Перепад высот	25 м
Расход воздуха, куб. м/ч	1900
Габаритный размер (внутреннего блока)	840x285x мм
Габаритный размер (внешнего блока)	911x1335x 400x мм
Габаритный размер (декоративной панели)	950x50x мм
Вес (внешний блок)	94 кг
Вес (внутренний блок)	28 кг
Цвет	белый
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.