

## Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: **Наружный блок мульти сплит-системы Hisense AMW-60U6SP**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/naruzhnyy-blok-multi-split-sistemy-hisense-amw-60u6sp>



### Описание

Наружные блоки Free Match DC Inverter используются для решения задачи комплексного кондиционирования нескольких помещений одновременно. Объектами, где использование мульти сплит-комплектов будет наиболее рациональным, могут быть как торговые комплексы и магазины, так и городские квартиры и частные дома. Установка одного внешнего блока позволит сохранить внешний фасад здания и уменьшить количество вибраций и шумов. Внешние блоки Free Match DC Inverter могут комбинироваться с 2, 3 и 4 внутренними блоками настенного, кассетного, канального и напольно-потолочного типа.

### **Особенности Hisense AMW-60U6SP:**

- Сезонная энергоэффективность класса A/B;
- Максимальное количество подключаемых внутренних блоков - до 5;
- Энергосбережение и высокоточное поддержание температуры благодаря технологии 3 DC Inverter;
- Надежный двойной ротационный DC Inverter компрессор;
- Плавный пуск компрессора;

- Электронный расширительный вентиль;
- Увеличенный теплообмен благодаря внутренней насечке в трубках теплообменника;
- Режим отопления до -15°C;
- Максимальная общая длина трассы до 100 м, до каждого блока до 30 м;
- Защитная накладка на вентили внешнего блока.

## Характеристики

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Страна                           | Китай       |
| Производитель                    | Китай       |
| Компрессор                       | Инвертор    |
| Площадь, м2                      | 160         |
| Режим работы                     | Холод/тепло |
| Охлаждение, кВт                  | 16          |
| Обогрев, кВт                     | 18          |
| Потребление при охлаждении, кВт  | 5,44        |
| Потребление при обогреве, кВт    | 5,74        |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 60          |
| Диапазон t на охлаждение, С      | +7...+43    |
| Диапазон t на обогрев, С         | -15...+24   |
| Хладагент                        | R410A       |
| Мах длина трасс, м               | 100         |
| Макс. длина трассы 1-го блока, м | 40          |
| Мах кол-во комнат                | 5           |
| Мах расход воздуха, м3/час       | 6000        |
| ø газовой трубы, дюйм            | 3/8         |
| ø жидкостной трубы, дюйм         | 1/4         |
| Напряжение, В                    | 220 В       |
| Сила тока, А                     | 11          |
| Гарантия                         | 3 года      |
| Инвертор                         | Есть        |
| Страна сборки                    | Китай       |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.