

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: **Внутренний кассетный блок мультizonальной системы VRF Mitsubishi Electric PLFY-P63VEM-E**

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/vnutrenniy-kassetnyy-blok-multizonalnoy-sistemy-vrf-mitsubishi-electric-plfy-p63vem-e>



Характеристики

Тип блока	Внутренний
Воздухообмен, м3/час	840 — 1 080
Страна производителя	Великобритания
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	7.1 кВт
Мощность обогрева	8 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.03 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.03 кВт
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	32

Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	9.52
Диаметр газовой магистрали, мм	15.88
Габаритный размер (внутреннего блока)	840 x 258 x 840 мм
Габаритный размер (декоративной панели)	1070 x 55 x 700 мм
Вес (внутренний блок)	21 кг
Расход воздуха, куб. м/ч	900
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С	-5 — 52
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С	-20 — 24
Коэффициент эффективности EER	3.22
Коэффициент эффективности COP	3.63
Фильтр грубой очистки (приток)	G3 (EU3)
Фильтр грубой очистки (вытяжка)	G3 (EU3)
Максимальная длина трассы	7.5 м
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A
Внешнее статическое давление, Па	200
Габаритный размер (внешнего блока)	1050 x 290 x 266 мм
Инвертор	Есть
Страна сборки	Япония

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.