

# Описание товара Наружный блок мультizonальной системы VRF Mitsubishi Electric PURY-P550YNW-A



## Характеристики

|                                         |                      |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Тип блока                               | Наружный             |
| Воздухообмен, м3/час                    | 3 480 — 5 040        |
| Страна производителя                    | Япония               |
| Тип внутреннего блока                   | Канальный            |
| Режим работы                            | Охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения                     | 63 кВт               |
| Мощность обогрева                       | 69 кВт               |
| Потребляемая мощность (охлаждение)      | 16.03 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)         | 17.91 кВт            |
| Цвет                                    | белый                |
| Гарантийный срок                        | 3 года               |
| Пульт дистанционного управления         | Опция                |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб      | 66                   |
| Электропитание                          | 380-420/3/50         |
| Диаметр жидкой магистрали, мм           | 15.88                |
| Диаметр газовой магистрали, мм          | 28.6                 |
| Габаритный размер (внутреннего блока)   | 1250 x 470 x 1120 мм |
| Габаритный размер (декоративной панели) | 1070 x 55 x 700 мм   |

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Вес (внутренний блок)                                   | 100 кг               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 15660                |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), *С  | -5 — 52              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), *С     | -20 — 15,5           |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.93                 |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.85                 |
| Фильтр грубой очистки (приток)                          | G3 (EU3)             |
| Фильтр грубой очистки (вытяжка)                         | G3 (EU3)             |
| Максимальная длина трассы                               | 165 м                |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Внешнее статическое давление, Па                        | 190                  |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 1750 x 1858 x 740 мм |
| Количество подключаемых внутренних блоков до:           | 50                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 66                   |
| Перепад высот                                           | 90 м                 |
| Вес (внешний блок)                                      | 337 кг               |
| Инвертор                                                | Есть                 |
| Страна сборки                                           | Япония               |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.