

Коммерческое предложение от 26.06.2025

Наименование товара: Напольный парапетный газовый котел РОСС АОГВ 13П авт Sit

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/parapetnye-kotly/napolnyy-parapetnyy-gazovyy-kotel-ross-aogv-13p-avt-sit>



Описание

- Напольный парапетный газовый котел РОСС АОГВ 13П авт Sit - парапетные газовые котлы со стальным теплообменником не требуют наличия дымохода и устанавливаются как в частных домах, так и в квартирах.
- Размеры котла позволяют монтировать его в любом удобном месте, в том числе и под подоконником.
- Подключение системы отопления возможно как с левой, так и с правой стороны, либо одновременно с двух сторон Особенности:
- Теплообменник прямоугольной формы представляет собой цельносварной корпус из 3 мм стали:
 - - сварные швы выполнены на современных установках полуавтоматической сварки, что позволяет получить качественный однородный шов.
 - - все швы внешние и легко доступны при необходимости ремонта.
 - - внутри корпуса вварены цельнотянутые трубы, через которые проходят продукты сгорания.
 - - корпус предназначен для работы в отопительных системах, работающих под давлением 0,3 МПа Дефлектор коаксиальный с силиконовыми уплотнениями обеспечивают герметичность соединения с теплообменником.

- Контур горячего водоснабжения выполнен в виде змеевика-водонагревателя из медной трубки диаметром 12 мм, предназначен для подогрева технической воды.
- Медь является хорошим проводником тепла, поэтому нагрев воды происходит быстрее, в итоге, Вы экономите свое время и ресурс.
- Для определения температуры теплоносителя (воды) служит капиллярный термометр устанавливаемый в стакан термобаллона.
- Газовая автоматика производства SIT Италия характеризуется стабильной работой как при колебаниях давления газа в магистрали, так и при низком давлении.
- В данной конструкции используются круглые микрофакельные газовые горелки Polidoro (Италия), которые позволяют равномерно распределить пламя по всей площади камеры сгорания, что обеспечивает быстрый и равномерный нагрев воды в теплообменнике.
- Блок пилотной горелки, пьезорозжига и термопары SIT (Италия).
- Окно визуального контроля за горением основной и пилотной горелок.
- В трубы, через которые проходят продукты сгорания, установлены турбулизаторы специальной конструкции, повышающие эффективность передачи тепла от продуктов сгорания к теплоносителю (воде).
- Гарантия 3 года

Характеристики

Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ
Установка	парапетный
КПД %	90
Страна производителя	Украина
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Расход сжиженного газа, кг/час	1.08
Расход природного газа куб. м/час	1.35
Температура теплоносителя, °C	— 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.5
Функции	термометр
Габаритный размер	670x650x280 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 ½
Патрубок подключения газа	1/2
Цвет	белый

Отапливаемая площадь, кв.м.	130 кв. м.
Установка	Парапетный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.