

## Коммерческое предложение от 15.04.2025

Наименование товара: Настенный электрический котел Stout SEB-0001-000012

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/nastennyy-elektricheskiy-kotel-stout-seb-0001-000012>



### Описание

Настенный электрический котел Stout SEB-0001-000012 - котел STOUT не требует постоянной настройки – режим достаточно установить один раз. Точность поддержания температуры в помещении – 0.1 °С. Поставляется с датчиками наружного и внутреннего воздуха. Безопасность использования котла обеспечивается возможностью автоматического аварийного отключения, наличием блока коммутации фаз, интеллектуальной ротацией ступеней мощности, индикацией аварийных режимов/отклонений в работе. Котел прост в эксплуатации, интерфейс интуитивно понятен.

### **Особенности Stout SEB-0001-000012:**

- комнатный – поддержание заданной пользователем температуры в помещении;
- отопление – поддержание установленной пользователем температуры теплоносителя;
- погодозависимый – температура теплоносителя меняется в зависимости от погодных условий;
- ГВС – поддержание температуры горячей воды в косвенном водонагревателе;
- лето – поддержание минимальной установленной температуры теплоносителя и минимальной комнатной температуры;

- каскад – работа прибора в качестве ведущего или ведомого.

## **Характеристики**

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| Страна                                     | Россия         |
| Производство                               | Россия         |
| Режим работы                               | Отопление      |
| Количество ТЭНов, шт                       | 2              |
| Тип установки                              | Настенный      |
| Номинальный ток, А                         | 25             |
| Площадь отопления, м2                      | 120            |
| Мах мощность, кВт                          | 12             |
| Min полезная мощность, кВт                 | 2              |
| Мах давление отопит контура , Атм          | 2,9            |
| Min давление отопит контура , Атм          | 0,7            |
| Расширительный бак                         | Да             |
| Циркуляц. насос                            | Да             |
| Каскадное соединение котлов                | Да             |
| Управление GSM                             | Да             |
| Возможность подключения бойлера ГВС        | Да             |
| Регулировка мощности                       | Автоматическая |
| Погодозависимая автоматика                 | Да             |
| Присоединительный ø контур отопления, дюйм | 3/4            |
| Потребление, кВт/ч                         | 12,6           |
| Напряжение, В                              | 380            |
| Габариты (ВхШхГ), см                       | 765x420x300    |
| Высота, см                                 | 76,5           |
| Ширина, см                                 | 42             |
| Глубина, см                                | 30             |
| Вес, кг                                    | 40             |
| Гарантия                                   | 2 года         |
| Отапливаемая площадь, кв.м.                | 120 кв. м.     |
| Способ установки                           | Настенный      |
| Установка                                  | Настенная      |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.