

## Коммерческое предложение от 11.06.2025

Наименование товара: Бойлер косвенного нагрева NIBE MEGA W-E 125.81

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/boylery-kosvennogo-nagreva/boylер-kosvennogo-nagreva-nibe-mega-w-e-125-81>



### Описание

**Бойлер косвенного нагрева NIBE MEGA W-E 125.81** может быть установлен в любую водопроводную систему, работают со всеми видами отопительных котлов и позволяют обеспечивать несколько точек водопотребления.

Эффективная теплоизоляция из экструдированного пенополистирола позволяет минимизировать тепловые потери и способствует высокой скорости нагрева воды. Хотя косвенники серии Mega и не комплектуются встроенными ТЭНами, но в каждом водонагревателе предусмотрена возможность их установки для использования водонагревателя в качестве электрического накопительного бойлера в моменты отключения отопительного оборудования.

### **Особенности:**

- Могут быть установлены в любую водопроводную систему
- Позволяют питать несколько точек водопотребления
- Работают со всеми видами отопительных котлов
- Нагревают воду за счет мощности работающего отопительного котла, не потребляя при этом никакой дополнительной энергии

- Обеспечивают высокую скорость нагрева воды
- Минимизируют тепловые потери благодаря внутренней теплоизоляции
- Обладают дополнительной защитой от коррозии за счет специального термостойкого покрытия внутреннего резервуара и магниевого анода увеличенного сечения
- Безопасны и надежны, что подтверждается производителем с помощью специальных испытаний внутреннего стального резервуара, проходящего под давлением 40Б
- Универсальны в использовании: если нет необходимости включать отопительное оборудование, то водонагреватели NIBE могут использоваться как электрические бойлеры за счет дополнительного внутреннего нагревательного элемента
- В зависимости от емкости водонагреватели могут быть использованы для получения горячей воды в неограниченном объеме, в том числе и для промышленных целей

## Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	125 л
Бак	Эмаль
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Швеция
Температура горячей воды макс. °С	95
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Габаритный размер	579/1004/мм
Вес	56 кг
Цвет	белый
Объем бака, л	125 л
Способ установки	Вертикально
Страна сборки	Россия

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.