

# Описание товара Циркуляционный насос

## AquamotoR AR CR 25/8-180 red



### Описание

Циркуляционный насос AquamotoR AR CR 25/8-180 red с мокрым ротором обеспечивает циркуляцию воды в системах отопления. Корпус выполнен из **чугуна**, что обеспечивает устойчивость к повышенным нагрузкам и **низкий уровень шума**.

### **Особенности и преимущества:**

- Ротор электродвигателя насоса во время работы омывается и смазывается перекачиваемой жидкостью;
- Термозащита;
- Электрическим кабелем (длиной 1.2 м) с заземленной вилкой;
- В комплекте металлические присоединительные гайки со штуцерами и резиновыми прокладками;
- Небольшие габариты и вес;
- Три ступени мощности 119/80/54 Вт, производительность соответственно 3.7/3.1/1.9 м<sup>3</sup>/ч;
- Корпус насоса отлит из высококачественных марок чугуна, что снижает уровень шума;
- Крыльчатка изготовлена из высокопрочного термоустойчивого технополимера, который не подвержен коррозии.

### Характеристики

Вес, кг	3.3 кг
Тип насоса	циркуляционный
Страна производителя	Россия

Макс. производительность, л/мин	61.66
Высота напора	8 м
Максимальный напор	8 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	119 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.7
Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Материал вала	Керамика
Материал рабочего колеса	Технополимер
Макс. рабочее давление	10 атм
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	1 — 110
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	3 скорости регулировки, перекачиваемые среды
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Цвет	красный
Габаритный размер	140 × 150 190 мм
Монтажная длина	180 мм
Вес	3.3 кг
Диаметр выходного отверстия	1½"
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	180 мм

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.