

Коммерческое предложение от 29.06.2025

Наименование товара: Колодезный насос Wilo TWI 5 307 EM

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/kolodeznye-nasosy/kolodeznyy-nasos-wilo-twi-5-307-em>



Описание

Колодезный насос Wilo TWI 5 307 EM - многоступенчатый погружной насос из нержавеющей стали.

Особенности Wilo TWI 5 307 EM:

- Многосекционное исполнение полностью из AISI304
- С сертификатом KTW & TUV
- Двойное скользящее торцевое уплотнение SIC/SIC
- Разъемный соединительный кабель
- Мотор с водяным охлаждением больших размеров
- Объем поставки включает в себя соединительный кабель длиной 20 м и предохранительный трос

Характеристики

Тип насоса	колодезный
Страна производителя	Германия
Установка насоса	вертикальная

Глубина погружения	20 м
Страна сборки	Германия
Потребляемая мощность	1460 Вт
Номинальная мощность	1100 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3
Электропитание	220-240/1/50
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	3 — 40
Размер фильтруемых частиц	2 мм
Дополнительная информация	максимальное содержание песка в воде не более 50 гр. в куб. м.
Механизм насоса	центробежный
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплавковый
Цвет	серебро
Длина сетевого шнура	20 м
Диаметр насоса	129 мм
Диаметр выходного отверстия	1¼"
Глубина погружения, м	20 м
Качество воды	Чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.