

Описание товара Моноблок низкотемпературный потолочный Север BSB 112 S



Описание

- Моноблок низкотемпературный потолочный Север BSB 112 S – выносное оборудование холодоснабжения теплоизолированной камеры объемом 3,9...8,2 куб. м (см. таблицу подбора), предназначенной для хранения замороженных пищевых продуктов.
- Особенности модели: устанавливается на крышу камеры, внутрь заведен только нагнетательный вентилятор; охлаждение испарителя и конденсатора – персональными вентиляторами; капиллярная система расширения хладагента; длина струи воздухоохладителя – 3 м; производительность воздухоохладителя – 1010 куб. м/ч; оттайка – электрическая, ТЭНами, в автоматическом или ручном режиме; система управления – электронная, с выносным пультом; блокировки: автоматическим выключателем при перегреве вентиляторов и компрессора, по отклонению давления – реле ВД и НД; автоматический перезапуск после блокировок.
- Стандартная комплектация: европейский компрессор поршневого типа, герметичный; выносной пульт управления, с дисплеем; теплообменники агрегатов: трубки с оребрением (медь с алюминием); корпус – стальной, оцинкованный, с решетками перед вентиляторами; силовой электрокабель.

Характеристики

Вес, кг	74 кг
Рабочие температуры	-20...-15 °С
Страна	Россия
Объем холодильной камеры	7.3 м3

Напряжение	220 В
Наличие вентилятора у конденсатора	есть
Материал корпуса	оцинкованная сталь
Высота в упаковке	950 мм
Длина в упаковке	1000 мм
Масса в упаковке	136 кг
Ширина в упаковке	900 мм
Максимальный ток	10,68 А
Мощность, кВт	1 кВт

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.