

# Описание товара Электрогидравлический штабелёр с электрическим ходом PFAFF EGV PSH 12-35 II



## Описание

- Электрогидравлический штабелёр с электрическим ходом PFAFF EGV PSH 12-35 II с двумя электрическими аккумуляторами, используется для перемещения, подъема и складывания грузов.
- Более быстрая и мощная работа благодаря тяговой батарее.

## Характеристики

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Вес, кг                       | 90                    |
| Грузоподъемность, кг          | 500                   |
| Тип                           | ручной гидравлический |
| Высота подхвата вил, мм       | 85                    |
| Высота подъема вил, мм        | 5600                  |
| Центр тяжести, мм             | 550                   |
| Ведущие колеса, мм            | 7455                  |
| Задние колеса, мм             | 15042                 |
| Просвет, мм                   | 28                    |
| Габариты вил, ДШ, мм          | 1100150               |
| Габариты штабелера, ДШВ, мм   | 15207401980           |
| Высота с опущенной мачтой, мм | 3000(2060)            |
| Длина вил, мм                 | 1100                  |

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Ширина вил (раздвижные / фиксированные), мм      | 310-850               |
| Ширина вил, мм                                   | 580                   |
| Высота подъема, мм                               | 3500                  |
| Высота достигаемая, мм                           | 2000                  |
| Габариты, мм (ВхШхД)                             | 2020x890x1190         |
| Аккумулятор, Ач                                  | 150                   |
| Габаритные размеры, мм                           | 2327x1800x760         |
| Батарея, Ач                                      | 300                   |
| Высота подъема вил, мм                           | 5600                  |
| Грузоподъемность, т                              | 1,2-0,8               |
| Высота тах подъема, мм                           | 1500                  |
| Высота вил min, мм                               | 90                    |
| Высота вил min подъема, мм                       | 90                    |
| Ёмкость аккумулятора, Ач                         | 150                   |
| Напряжение, В/ ток, А аккумулятора               | 12/20                 |
| Количество колёс / роликов                       | 2/4                   |
| Диаметр x ширина грузовых роликов, мм            | 74 x 70               |
| Диаметр x ширина управляемых колёс, мм           | 180 x 50              |
| Материал колёс / роликов*                        | PUR/VG + PUR          |
| Масса (с аккумулятором), кг                      | 395                   |
| Ёмкость аккумулятора, В/Ач                       | 24/74                 |
| Зарядное устройство, В/А                         | 24/20                 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт                  | 2,2                   |
| Скорость опускания с грузом/без груза, м/с       | 0,22/0,12             |
| Скорость подъёма с грузом/без груза, м/с         | 0,12/0,17             |
| Габаритная высота, мм                            | 2250                  |
| Количество колёс/роликов                         | 2/7                   |
| Диаметр x ширина грузовых роликов, мм            | 82 x 70               |
| Диаметр x ширина управляемых колёс, мм           | 1250 x 101 + 100 x 38 |
| Масса с аккумулятором, кг                        | 937                   |
| Количество колёс/грузовых роликов(х = приводных) | 2+1х/2                |
| Скорость перемещения с грузом/без груза, м/с     | 4,0/5,0               |
| Допустимый уклон с грузом/без груза, %           | 5/10                  |

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Мощность двигателя перемещения, кВт               | 0,7    |
| Аккумулятор, В/Ач                                 | 24/92  |
| Центр тяжести груза с, мм                         | 600    |
| Колёсная база у, мм                               | 1307   |
| Количество колёс/грузовых роликов (х = приводных) | 1х+2/4 |
| Скорость передвижения, км/ч                       | 6      |
| Мощность мотора передвижения, кВт                 | 1,2    |
| Мощность мотора подъёма, кВт                      | 3,2    |
| Масса аккумулятора, кг                            | 270    |
| Грузоподъемность, кг                              | 500    |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.