

Описание товара Повысительный насос Тайфун

ПН 20/12



Описание

Насос Тайфун ПН 20/12 предназначен для повышения давления в существующей сети водоснабжения.

Область применения:

- Повышение давления воды в квартире или доме в существующей системе водоснабжения
- Для установки перед газовыми колонками, водонагревателями, стиральными и посудомоечными машинами
- Для повышения напора воды в душе или других точках водоразбора
- Минимальное давление на всасывающем патрубке должно быть не менее 0.2 бара.

Преимущества:

- Бесшумный
- Непревзойденная надежность и долговечность (уникальная система керамических подшипников)
- Внутреннее антикоррозийное покрытие
- Встроенная защита от «Сухого хода»
- **Рабочие жидкости:** чистая вода, маловязкие, неагрессивные и невзрывоопасные жидкости без твердых или длиноволокнистых включений, а также примесей, содержащих минеральные масла.
- **Корпус насоса:** чугун, монтажная длина - 160 мм.
- Максимальная температура теплоносителя +60 °С.

Характеристики

Тип насоса	повысительный
Страна производителя	Россия
Макс. производительность, л/мин	66
Высота напора	12 м
Максимальный напор	12 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Потребляемая мощность	245 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.96
Тип ротора	мокрый
Повышение давления	да (основная функция)
Электропитание	220-240/1/50
Макс. рабочее давление	6 бар
Перекачиваемые жидкости	Чистые и слабозагрязненные
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	10 — 60
Размер фильтруемых частиц	1 мм
Материал корпуса	Чугун
Дополнительная информация	защита от перегрева, от сухого хода, автоматический контроль за уровнем воды
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Цвет	красный
Монтажная длина	160 мм
Качество воды	чистая
Монтажная длина, мм	160 мм

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.