

Описание товара Твeрдотопливный котел

Теплодар Куппер ЭКСПЕРТ-30 (2.0)



Описание

Отопительный котел Теплодар КУППЕР ЭКСПЕРТ-30 (2.0) с легкостью обогреет помещения с суммарной площадью до 300 кв.м. В качестве основного топлива могут использоваться уголь, дрова, топливные брикеты. Для поддержания температуры теплоносителя после прогорания основного топлива используется электрический ТЭН. В конструкции котла предусмотрена возможность установки пеллетной или газовой горелки: за 30 минут котел перенастраивается на газ или пеллеты.

Особенности и преимущества Теплодар Куппер ЭКСПЕРТ-30 (2.0):

- Время горения на одной закладке угля - до 24 часов. Такая длительность достигнута благодаря объему топки, верхнему горению топлива в котле, развитому теплообменнику и трехзонной подаче воздуха
- Котел работает на давлении системы отопления до 3 атм, а также имеет дополнительный запас прочности, поэтому не выйдет из строя от скачков давления в системе отопления
- Расширенная комплектация. В комплектацию котла уже входят, аксессуары для прочистки, шибер и термометр. Элементы дымохода, терморегулятор, автоматика для ТЭНа и регулятора тяги не входят в комплект котла и при необходимости приобретаются отдельно
- Компактность. Малые размеры котла уникальны для его мощности и длительности горения, позволяют устанавливать его практически в любом помещении
- 4 режима работы. Разные режимы работы для разных задач: от быстрого нагрева системы до режима длительного верхнего горения:

Режим «Быстрый прогрев» – за короткий промежуток времени (от 30 минут) и при минимальном объеме топлива достигается оптимальная температура

Режим «Классик» – качественный прогрев помещения с возможностью регулировки интенсивности

горения. Средняя продолжительность такого режима составляет 4 часа

Режим «Медиум» – увеличенная продолжительность горения до 6 часов

Режим «Максимум» – полная загрузка топливного бункера. Продолжительность горения на одной закладке угля - до 24 часов!

- Удобная загрузка топлива. Благодаря наклонной дверце сверху загружать твердое топливо очень удобно, а универсальный съемный лоток из нержавеющей стали защищает дверцу от перегрева и снижает риск случайного просыпания топлива
- Удобная прочистка. Для удобства обслуживания в конструкции котла предусмотрены 2 люка для прочистки. Верхний прочистной люк оборудован съемным защитным экраном из нержавеющей стали, который защитит люк от прогорания.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова/Уголь/Пеллеты
Мощ. (пеллеты), кВт	30
Мощ. (уголь), кВт	30
Мощ. (дрова), кВт	30
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	8
Время сгорания угля, ч	24
Мах длина полена, см	37
Мах давление отопит контура, Атм	3
Min давление отопит контура, Атм	1
Присоединительный øдымохода, мм	150
Присоединительный øконтур отопления, "	1 1/2
Габариты (ВхШхГ), см	99х65х81,5
Вес, кг	207
Гарантия	3 года
Высота, см	99

Ширина, см	65
Глубина, см	81.5
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Да

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.