

# Описание товара Дренажный насос Wilo TC 40/8-1-230/B



## Описание

- Wilo TC 40/8-1-230/B погружной блочный агрегат для вертикальной установки в погруженном состоянии для перекачивания загрязненной воды с большим и надежным свободным проходом 35 мм.
- Насос в исполнении для однофазного тока в комплекте с поплавковым выключателем и соединительным кабелем длиной 5 м со штекером.
- Применение:
- Перекачивание Сточные воды без фекалий Загрязненная вода
- Оснащение и функции:
- Готовность к подключению С поплавковым выключателем Датчик контроля температуры обмотки электродвигателя
- Особенности:
- Простая эксплуатация благодаря установленному поплавковому выключателю
- Простая установка благодаря встроенной опорной лапе насоса
- Рабочее колесо из синтетического материала
- Небольшой вес

## Характеристики

Вес, кг	9.5 кг
Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Германия
Высота напора	10 м
Установка насоса	вертикальная
Название модели	Wilo TC
Потребляемая мощность	940 Вт
Номинальная мощность	600 Вт

Тип ротора	мокрый
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Макс. рабочее давление	2 бар
Перекачиваемые жидкости	Сильнозагрязненные
Допустимая температура жидкости, °С	3 — 40
Размер фильтруемых частиц	35/ мм
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	вихревой
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 40
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	серебро
Габаритный размер	17.2/ 35.2/ 22.4см
Длина сетевого шнура	5 м
Диаметр выходного отверстия	1½'
Глубина погружения, м	2 м
Макс. производительность, л/мин	300

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.