

Коммерческое предложение от 03.06.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Hi-Therm OPTIMUS 30 кВт

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/nastennyy_gazovyy_kotel_hi_therm_optimus_30_kvt



Описание

- Настенный газовый котел Hi-Therm OPTIMUS 30 кВт – бытовой газовый котел с закрытой камерой сгорания и подвесным типом монтажа.
- Оснащен двумя теплообменниками, поэтому подходит для отопления и подачи горячего водоснабжения для бытовых нужд.
- Основной теплообменник выполнен из меди, что ускоряет нагрев теплоносителя.
- Антикоррозийное покрытие защищает металл от окисления.
- Вторичный теплообменник для контура ГВС также выполнен из меди.
- Особенности □ Hi-Therm OPTIMUS 30 кВт:
 - имеет эргономичную форму корпуса, за счет современного дизайна легко впишется в любой интерьер;
 - розжиг горелки осуществляется с помощью электронного зажигания.
 - Предусмотрена возможность выбора оптимального среди заложенных режимов работы горелки и контроль ионизации пламени;
 - может работать на сжиженном и природном газе;
 - циркуляционный насос имеет три ступени скорости и отличается низким потреблением электроэнергии;

- характеризуется низким расходом газа при необходимости котел может синхронизироваться с датчиком наружной температуры и термостатом;
- многоплановая система безопасности и защиты:
- от падения давления, погасания горелки, отсутствия тяги и перегрева.
- В этих случаях будет автоматически прекращена подача газа.

Характеристики

Вес, кг	31 кг
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая
Вид топлива	Природный газ
КПД %	90.4
Страна производителя	Италия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	30.7 кВт
Материал первичного теплообменника	медь
Материал вторичного теплообменника	нержавеющая сталь
Расход природного газа куб. м/час	2.15
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Номинальное давление сжиженного газа, мбар	37
Температура теплоносителя, °C	35 — 85
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 55
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер	73x40.3x34.5см
Диаметр дымохода	135 мм
Диаметр коаксиального дымохода	100/60
Цвет	белый
Способ установки	Настенный
Страна сборки	Турция

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.