

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Комбинированный котел Lamborghini MEGA PREX N 152N

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdoplivnyye-kotly/kombinirovannyi_kotel_lamborghini_mega_prex_n_152n



Описание

Модель **Lamborghini MEGAPREX N 152N** – это современный комбинированный котел отопления, отличающийся качественным исполнением всех деталей, надежностью и высокими показателями производительности. Котел удобен в управлении, долговечен и экономичен. Камера сгорания имеет высокоэффективную изоляцию.

Горелка не входит в комплект поставки.

Особенности и преимущества:

- Стальной котел с топкой под давлением, пригодный для установки дутьевых горелок, работающих на газовом или дизельном топливе
- Корпус котла с 2-х ходовой камерой сгорания, полностью изолированной внешним слоем из стекловолокна толщиной 80 мм
- Передняя дверца с двойным слоем изоляции и симметричным открытием (направо/налево) и центровка дверей с уникальным механизмом
- Конструкция проработана для оптимизации циркуляции жидкости внутри котла, тем самым улучшая теплообмен

- Высокая эффективность КПД более 91%
- Рабочее давление 6 атм (более высокое - по запросу)
- Низкий уровень выбросов CO и NOx, позволяет использовать эти котлы в регионах с высокими экологическими требованиями
- Автоматический режим работы, не требующий обслуживающего персонала
- Газоплотность котла позволяет использовать его с любыми современными надувными горелочными устройствами (одноступенчатой, двухступенчатой и модулируемой горелкой на жидком или газообразном топливе)
- Панель управления котла ($T_{max} = 90 \text{ }^{\circ}\text{C}$) обеспечивает возможность применения одностадийных и двухстадийных горелок, а также подключения управляющей автоматики (комнатного термостата)
- Панель управления котла с регулировкой температуры до $110 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (опция)
- Небольшие габариты и вес котла позволяют устанавливать в контейнерных и в крышных котельных
- Топка с реверсивным развитием факела
- Стальные дымовые трубы большой толщины
- Системы защиты: от падения давления газа, перегрева воды, погасания пламени, отсутствия тяги, замерзания жидкости в контуре
- Поставляются со стандартным присоединением трубопроводов

Характеристики

Вес, кг	350 кг
Тип котла	комбинированный
Камера сгорания	открытая
Вид топлива	Сжиженный газ, Природный газ, Мазут, Дизель
КПД %	92.3
Страна производителя	Италия
Конденсационный	Нет
Тепловая нагрузка	165 кВт
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Температура теплоносителя, $^{\circ}\text{C}$	30 — 90
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	6
Гарантийный срок	2 года
Wi-Fi	Нет
Габаритный размер	80x98x133.7см

Диаметр дымохода	220 мм
Патрубок подключения контура отопления	2 1/2
Цвет	серый
Способ установки	Напольный
Энергонезависимые	Да

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.