

# Описание товара Водяная тепловая завеса Olefini

## KWH-38 S/S SD (IP24)



### Описание

- Olefini KWH-38 S/S SD (IP24) Olefini (Олефини) KWH-38 S/S SD (IP24) с влагозащищенным двигателем по середине и теплообменниками по сторонам от него.
- При движении через теплообменники воздух нагревается и устремляется на большой скорости в открытый дверной проем, перегораживая в нем путь воздуху извне.
- Возможны лишь небольшие колебания в температуре, которые тут же компенсируются работой завесы.
- Особенности водяных завес с вентилятором 120 мм Скорость потока воздуха 9/7,5 м/с Мощность двигателя 660 Вт Макс.
- Уровень шума 65/62 дБ Объем воды в теплообменнике 0,8 л Класс защиты IP24 Водяной теплообменник с воздухоотводчиком Диаметр патрубков 3/4", резьба - внутренняя Электронная система управления IP24 Пульт ДУ IP20 Проводной пульт IP55 Влагозащищенный двигатель SIEMENS IP65 Герметичная коробка электрических соединений IP55 Установка VERT – вертикальная Материал корпуса S/S – нержавеющая сталь (430) Размещение двигателя L/R/K – левое/правое/среднее Клеммы для концевых выключателей (SD) Серия завес "IP24" с собственной системой управления IP24.
- Влагозащищенные завесы Olefini SD находят свое применение на автомойках и химических производствах с большой влажностью и агрессивной средой из активных химических веществ.
- Вся система складывается из технических особенностей и частей управляющих элементов.
- Постоянная скорость вращения вентилятора.
- Проводной пульт и пульт ДУ имеют защитное исполнение.
- Модели электрических завес с ТЭНами так же имеют защиту, выполнены из нержавеющей стали.
- Все провода заключены в оболочку, контакты размещены в герметичных коробках, места входа проводов в коробки так же защищены креплениями.

- Аксессуары Термостат Zilon ZA-1 1 310 руб Купить Терморегулятор Ballu BMT-1 1 500 руб Купить

### **Характеристики**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Страна                  | Греция          |
| Тип                     | Водяная         |
| Расход воздуха, м³/ч    | 3515            |
| Мах высота, м           | 3.5             |
| Мощность, кВт           | 34.6            |
| Установка завесы        | Горизонтальная  |
| Регулировка температуры | Есть            |
| Вентиляция без нагрева  | Есть            |
| Ширина завесы, м        | 2.04            |
| Пульт                   | Есть            |
| Напряжение, В           | 220 В           |
| Габариты (ВхШхГ), см    | 20,5х204,2х27,7 |
| Высота, см              | 28              |
| Ширина, см              | 204             |
| Глубина, см             | 21              |
| Вес, кг                 | 39              |
| Гарантия                | 1 год           |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.