

# Описание товара Термоусадочный тоннель BS-4525A



## Описание

- Термоусадочный тоннель BS-4525A напольного исполнения предназначен для термоусадки полимерной пленки, в которую упаковываются различные товары полуфабрикаты, замороженные продукты, полиграфическая и сувенирная продукция
- Он разогревает пленку горячим воздухом, в результате чего она дает усадку и плотно обхватывает продукты
- Это оборудование может встраиваться в технологическую линию, где работает в комплексе с ножами для L-образной запайки и отрезки пленки
- Аппарат оснащен одним двигателем обдува
- Благодаря равномерному распределению тепла и электронному контролю температуры в термоусадочной камере достигается высокое качество упаковки
- Термоусадочный тоннель BS-4525A комплектуется ленточным или роликовым конвейером с регулировкой скорости
- А высоту тоннеля можно изменять в зависимости от размера продукции
- Также аппарат может быть укомплектован тефлонизированным транспортером для упаковки мелкоштучных изделий
- Технические характеристики Термоусадочный тоннель BS-4525A Смотрите также Упаковочная машина BSL-5045L Упаковочная машина BSL-5045LA

## Характеристики

Напряжение (В/Гц)	220/50 (однофазный), 380/50 (трехфазный), 220/60 (трехфазный)
Мощность (кВт)	6.5
Нагрузка (кг)	10

Упаковочная скорость (м/мин)	0□–□10
Размеры термокамеры (Д × Ш × В) (мм)	900 × 450 × (50□–□250)
Внешние размеры (Д × Ш × В) (мм)	1200 × 650 × 1100
Вес нетто (кг)	90

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.