

## Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Индукционный запайщик HL-3000A

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/induktsionnye-zapayshchiki/induktsionnyy\\_zapayshchik\\_hl\\_3000a](https://prom-katalog.ru/catalog/induktsionnye-zapayshchiki/induktsionnyy_zapayshchik_hl_3000a)



### Описание

- Автоматическая линия индукционной запайки серии HL-3000A, предназначена для высокоскоростной запайки/упаковки пластиковой или стеклянной тары
- Диапазон диаметра запайки горлышка от 15мм до 120мм
- Запайщик имеет блочную конструкцию, т
- е
- сам запайщик с конвейером находятся отдельно от блока управления
- Запайщик имеет водяное охлаждение, а так же защиту от перепадов напряжения, защиту от перенагрева
- Автоматическая линия может быть укомплектована системой отбраковки некачественно запаянных емкостей
- Данный автомат является самостоятельной упаковочной единицей, но так же может быть встроено в производственную линию в упаковочный цикл
- Запайщик характеризуется высокой скоростью запайки универсальностью параметров упаковываемой тары и надежной работой
- Данное оборудование используется на крупных фармацевтических производствах, производствах БАДов, а так же пищевых и не пищевых продуктов, рассчитана на большую

производительность

- Технические параметры Индукционный запайщик HL-3000A □

### **Характеристики**

Напряжение (В, Гц)	АС 220, 50/60
Мощность (Вт)	3000
Диаметр запечатывания (мм)	φ 15-120
Скорость запайки (бутылей/мин)	0-300
Тип	Автоматический
Тип охлаждения	Водяное охлаждение
Исполнение	Нержавеющая сталь
Размеры (мм)	1315*702*664
Размеры базы (Д*Ш*В) (мм)	1800*420*1450
Вес управляющего блока (кг)	75

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.