

Коммерческое предложение от 01.06.2025

Наименование товара: Канальная сплит-система General ARXG12KLLAP/AOHG12KBTB Slim Duct

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kanalnye-split-sistemy/kanalnaya_split_sistema_general_arxg12kllap_aohg12kbtb_slim_duct



Описание

Инверторные узкопрофильные канальные кондиционеры General — уникальное предложение на рынке систем кондиционирования. Они отличаются наибольшей гибкостью размещения: их можно установить как за подвесным потолком при горизонтальной установке, так и в пространстве между стен при вертикальной установке. И в том, и в другом случае внутренний блок сплит-системы полностью незаметен.

Внутренний блок обладает рекордно малой высотой (всего 198 мм), что позволяет устанавливать данную модель в ограниченном пространстве. При запотолочной установке можно осуществлять забор воздуха как с нижней, так и с тыльной стороны внутреннего блока. Непревзойденный уровень статического давления вентилятора 90 Па гарантирует подачу теплого воздуха на уровне пола при работе на обогрев помещения. Отдельно следует отметить низкий уровень шума при работе этой модели кондиционера.

Особенности и преимущества General ARXG12KLLAP/AOHG12KBTB Slim Duct:

- Тонкий дизайн

- Компактный и легкий наружный блок
- Широкий диапазон статического давления
- Дополнительно могут быть установлены регулируемые жалюзи с функцией автоматического распределения воздушного потока
- ЕСО режим
- Индикация загрязнения фильтра
- Автоматический перезапуск
- Автоматический выбор режима
- Программируемый таймер
- Дренажный насос

Характеристики

Тип внутреннего блока	Канальный
Уровень шума (внутренний блок), Дб	25
Страна производителя	Китай
Цвет	серебристый
Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Коэффициент эффективности EER	3.76
Коэффициент эффективности COP	3.8
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Электропитание	220-240/1/50
Мощность обогрева	4.1 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.93 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.08 кВт
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 46
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	25 м
Перепад высот	20 м
Уровень шума (внешний блок), Дб	61
Гарантийный срок	3 года
Габаритный размер (внутреннего блока)	62 × 70 × 19.8 см
Габаритный размер (внешнего блока)	29 × 79.9 × 54.2 см
Вес (внутренний блок)	17 кг
Вес (внешний блок)	33 кг

Пульт дистанционного управления	Да
Расход воздуха, куб. м/ч	650
Вес	50 кг
Способ установки	Есть
Хладагент	R 32

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.