

Коммерческое предложение от 30.04.2025

Наименование товара: Газовая горелка TBG 45 P

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-gorelki-dlya-kotlov/gazovaya_gorelka_tbg_45_p



Описание

- Технические и функциональные характеристики Газовая горелка, сертифицированная CE в соответствии с европейским нормативом EN676.
- Двуступенчатая (высокое/низкое пламя).
- Подходит для работы на любой топке в соответствии с европейским нормативом EN303.
- Высокая производительность вентилятора, небольшое потребление электроэнергии, низкий уровень шума.
- Образование газозвдушной смеси в воздуходувной трубе.
- Упрощенное управление благодаря тому, что блок смешивания может быть снят без необходимости демонтажа горелки с котла.
- TBG 45 - 60 P Газовая горелка с низкими выбросами оксидов азота и CO (класс III) в соответствии с требованиями европейского норматива EN676.
- Воздуходувная труба возврата сожженного газа, способная достигать очень низких значений выделения загрязняющих веществ, в частности оксидов азота (Nox).
- Регулировка расхода воздуха на горение с автоматическим закрытием заслонки при останове горелки во избежание рассеивания тепла через дымоход.
- Регулировка газа посредством рабочего двухступенчатого клапана с электромагнитным управлением.

- [illegible]

- ПРИР.
- 102A CE/EXP 360 19990510 в комплекте 96000005 - B2 CTV 19990510 в комплекте 96000005 98000101 B2 ПРИР.
- 102B CE/EXP 360 19990511 в комплекте 96000004 - B2 CTV 19990511 в комплекте 96000004 98000101 B2 ПРИР.
- 102C CE/EXP 360 19990512 в комплекте 96000004 - B2 CTV 19990512 в комплекте 96000004 98000101 B2 ПРИР.
- 102D CE/EXP 360 19990513 в комплекте - - B2 CTV 19990513 в комплекте - 98000101 B2 ПРИР.
- 102E CE/EXP 360 19990514 в комплекте 96000013 - B2 CTV 19990514 в комплекте 96000013 98000101 B2 Вид газа Версия Р.
- Min* мбар.
- Исполн.
- Газовая рампа Код Рег.
- давления газа с фильтром Код Адаптер горелка/рампа Код Контроль герметич.
- клап.
- Код Схема .
- LPG CE/EXP 30 19990510 в комплекте 96000005 - B2 CTV 19990510 в комплекте 96000005 98000101 B2 □ □ Стандартная комплектация: Комплект крепления горелки к котлу (фланец, прокладка) 4- и 7-полярные штекеры.
- Примечания: 4) Горелка оборудована устройством перекрытия доступа воздуха в топку.
- CTV) Газовая рампа с устройством контроля герметичности клапанов.
- **) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления в версии CE, в рампе — для версии EXP.
- Номинальная калорийность природного газа при 0 °C, 1013 мбар: $H_i = 35,80 \text{ МДж/м}^3 = 8550 \text{ ккал/м}^3$.
-

Характеристики

Тепловая Мощность Мин	100 кВт
Тепловая Мощность Макс	450 кВт
Расход Газа (метан) Мин	10,1 нм³/ч
Расход Газа (метан) Макс	45,3 нм³/ч
Электропитание	1ф 230В
Тип регулировки	Двуступенчатая
Размер упаковки Д x Ш x В (мм)	970x570x480
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)	32/40
Вид топлива	Газовые