

Описание товара Газовая горелка TBG 120 P



Описание

- Технические и функциональные характеристики Газовая горелка, сертифицированная CE в соответствии с европейским нормативом EN676.
- Двухступенчатая (высокое/низкое пламя).
- Подходит для работы на любой топке в соответствии с европейским нормативом EN303.
- Высокая производительность вентилятора, небольшое потребление электроэнергии, низкий уровень шума.
- Образование газозооушной смеси в воздуходувной трубе.
- Упрощенное управление благодаря тому, что блок смешивания может быть снят без необходимости демонтажа горелки с котла.
- TBG 85 - 120 - 150 - 210 P Регулировка газа посредством рабочего двухступенчатого клапана с электромагнитным управлением.
- Головка горения с частичной рециркуляцией сожженных газов и низкими выбросами NOx (класс II).
- Открываемый вправо и влево шарнир для удобного доступа к головке горения без демонтажа горелки.
- Регулировка расхода воздуха заслонкой с линейным открытием, открываемой электрическим сервоприводом.
- Закрытие воздушной заслонки в положении покоя.
- Электрический щит, соединяемый посредством 4- и 7-штырькового разъемов (в комплекте поставки).
- Электрический щит класса защиты IP55.
- Подвижный фланец для соединения горелки с котлом.
- Это позволяет приспособить горелку к различным теплогенераторам.
- Конструктивные характеристики Вентиляционная часть выполнена из лёгкого алюминиевого сплава.
- Воздухозаборник с дроссельной заслонкой для регулировки расхода воздуха оснащен

[illegible]

98000101 В7 ПРИР.

- 121В СЕ/EXP 360 19990549 в комплекте - - В7 СТВ 19990549 в комплекте - 98000101 В7 ПРИР.
- 121С СЕ/EXP 360 19990550 в комплекте - - В7 СТВ 19990550 в комплекте - 98000101 В7 ПРИР.
- 121D СЕ/EXP 360 19990563 в комплекте - - В7 СТВ 19990563 в комплекте - 98000101 В7 Вид газа Версия Р.
- Min* мбар.
- Исполн.
- Газовая рампа Код Рег.
- давления газа с фильтром Код Адаптер горелка/рампа Код Контроль герметич.
- клап.
- Код Схема .
- LPG СЕ/EXP 30 19990548 в комплекте 960000007 - В7 СТВ 19990548 в комплекте 960000007 98000101 В7 □ □ Стандартная комплектация: Комплект крепления горелки к котлу.
- Примечания: 4) Автоматическое перекрытие доступа воздуха в топку при остановке работы горелки ***) Максимальное давление газа на входе в регулятор давления Теплотворная способность природного газа при 0°С, 1013 мбар: $H_i=35,80 \text{ МДж/м}^3 = 8550 \text{ ккал/м}^3$

Характеристики

Тепловая Мощность Мин	240 кВт
Тепловая Мощность Макс	1200 кВт
Расход Газа (метан) Мин	24,1 нм³/ч
Расход Газа (метан) Макс	120,7 нм³/ч
Электропитание	3ф 400В
Тип регулировки	Двухступенчатая
Размер упаковки Д x Ш x В (мм)	1070x800x700
Вес НЕТТО/БРУТТО (кг)	66/87
Вид топлива	Газовые

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.