

Коммерческое предложение от 05.06.2025

Наименование товара: Твердотопливный котел TermoKontur TKR-08D

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/tverdotoplivnyy_kotel_termokontur_tkr_08d



Описание

TermoKontur TKR-08D Дровяной одноконтурный котел модели TermoKontur (ТермоКонтур) TKR-08D – экономичный и высокоэффективный агрегат, который обеспечит теплом Ваш дом и избавит Вас от необходимости постоянно подкладывать топливо в камеру горения, а также защитит Ваш бюджет от неоправданных расходов на дрова, а помещение – от постоянных перепадов температуры. Усовершенствованная система газоотвода позволяет присоединять дымоходы, высота которых может превышать 2 метра. Особенности и преимущества: КПД составляет 91% Технология ламинарного (послойного) сжигания топлива Длительное и энергоэффективное прогорание топлива Встроенная система контроля подачи воздуха в зону горения Простота настройки котла Усовершенствованная система циркуляции теплоносителя Улучшенная система газоотвода В конструкции котла отсутствует “классическое” дно Ручка дверцы из цельного металла Повышенная надежность и износостойкость агрегата Простота в обслуживании Занимает немного площади в помещении Простой и лаконичный дизайн Твердотопливные котлы длительного горения TermoKontur серии TKR-D рассчитаны на использование дров в качестве основного топлива. Благодаря усовершенствованной системе сжигания топлива, в оборудовании происходит послойное сжигание дров, обеспечивающее повышенную тепловую эффективность агрегата и увеличенную

продолжительность горения одной закладки топлива. В модельном ряду представлены как базовые версии оборудования, так и улучшенные, с дополнительными электрическими ТЭНами. При этом любая модель может быть опционально дооборудована ТЭНом. Вы можете сообщить о неточности в описании товара - выделите её и нажмите + Аксессуары Группа безопасности Watts (02.70.130) KSG 30 3 бар 3 450 руб Купить

Характеристики

Страна бренда	Россия
Производство	Россия
Топливо котла	Дрова
Мощ. (дрова), кВт	8
Тип котла	Энергонезависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Открытая
Теплообменник	Стальной
Тип установки	Напольный
Регулировка подачи воздуха	Да
Время сгорания дерева, ч	35
Max давление отопит контура, Атм	1,5
Min давление отопит контура, Атм	0,5
Присоединительный øдымохода, мм	160
Присоединительный øконтур отопления , "	1 1/4
Габариты (ВхШхГ), см	140x56x56
Вес, кг	185
Гарантия	5 лет
Высота, см	140
Ширина, см	56
Глубина, см	56
Страна сборки	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.