

Коммерческое предложение от 23.05.2025

Наименование товара: **Кофемашина Nuova Simonelli Aurelia II 2 Gr S высокие группы**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/_nuova_simonelli_aurelia_ii_2_gr_s_



Описание

Обновление модельного ряда! Доступен аналог - Aurelia Wave 2 Gr S . Традиционная полуавтоматическая кофемашина Nuova Simonelli Aurelia II 2 Gr S с подключением к водопроводу предназначена для приготовления кофе эспрессо и капучино. Оснащена двумя высокими группами, экономайзером, краном для подачи горячей воды, двумя паровыми кранами из нержавеющей стали с системой PUSH&PULL и LED-подсветкой. Предусматривает ручную дозацию кофе, горячей воды и пара. Бойлер изготовлен из меди, корпус из нержавеющей стали с вставками из ABS-пластика (на выбор предлагаются три цвета - чёрный, жемчужный и красный). Данная модель рекомендуется для профессионального применения на предприятиях общественного питания с большим числом посетителей, например, в кафе и ресторанах, или в специализированных кофейнях. Высокие группы позволяют легко разливать напитки в стаканы, существенно ускоряя приготовление кофе на вынос. Ключевые особенности: Дозирование горячей воды Удобная панель управления со светодиодной подсветкой Высота групп (от рабочей поверхности до носика рожка) - 140 мм Возможность одновременного приготовления двух чашек в одной группе Система мягкого предварительного заваривания SIS (Soft Infusion System) обеспечивает идеальную экстракцию даже при неправильной трамбовке кофе Программа автоматической очистки для каждой группы Зеркальце обратного вида

позволяет следить за экстракцией, состоянием сеточки и прокладки группы Оснащение бойлера:
Предохранительный клапан Обратный клапан Ручной прессостат Электронный уровень воды
(автоматическое наполнение) Гидравлическая система: Встроенная объёмная помпа Манометр
давления бойлера Манометр давления помпы Индикатор уровня воды□ Комплектация: Загрузочный
шланг 3/8 Сливной шланг для воды из ванночки раздаточных групп (диаметр - 20 мм, длина - 1500
мм) Сливной шланг для воды с рабочей поверхности (диаметр - 25 мм, длина - 1500 мм) Одинарный
фильтр 2 двойных фильтра 3 портафильтра Слепой фильтр Одинарный рожок выпуска 2 двойных
режка выпуска 3 пружины Пластмассовый темпер 2 подставки под чашки Дополнительные
аксессуары (приобретаются отдельно): Весы электронные Водоумягчители Заглушки для
портафильтра Коврики для темпинга Моющие средства Наборы бариста Наборы для темпинга Нок-
боксы Питчеры Помпы Портафильтры Разравниватели для кофе Станции для темпинга Темперы
Фильтр-системы Щётки для рабочей группы Электрические подогреватели чашек

Характеристики

Тип кофемашины	полуавтоматическая
Тип кофе	молотый
Количество групп	2
Тип групп(ы)	высокая
Объём бойлера, л	14
Подключение к водопроводу	есть
Встроенная кофемолка	нет
Экономайзер	есть
Помпа подачи воды	есть
Прессостат	есть
Тип прессостата	ручной
Капучинатор	есть
Дисплей	есть
Подсветка кнопок	есть
Подсветка рабочей поверхности	нет
Цвет	белый жемчуг, красный, нержавеющая сталь, чёрный
Материал корпуса	металл, пластик
Мощность, кВт	4.5
Напряжение, В	220
Вес (без упаковки), кг	76
Вес (с упаковкой), кг	82

Ширина, мм	815
Глубина, мм	565
Высота, мм	565
Страна производства	Италия
Гарантия, мес	12

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.