

Описание товара Сплит-система TCL TAC-12HRA/EF Flat



Описание

Серия FLAT – недорогая линейка кондиционеров со сбалансированными характеристиками и привлекательным дизайном, присущим всем моделям кондиционеров TCL. Линейка включает 3 модели сплит-систем с производительностью от 2,0 до 3,5 кВт, отличительной особенностью данных моделей является идеально плоская лицевая панель, которая лучше всего подойдет для современных и светлых интерьеров. Кондиционер оснащен ИК-пультом с функцией ночной подсветки и удобным интерфейсом управления, просветным LED дисплеем на корпусе, отображающим установленную температуру и режим работы. Дисплей имеет возможность переключения на отображение текущей температуры внутри помещения, в вечернее время суток, по необходимости, он может быть отключен с помощью пульта управления.

Кондиционеры данной серии относятся к компактному классу сплит-систем и соответствуют классу «А» энергосбережения, а значит экономичны и практичны в применении. При выборе мощности кондиционера, рекомендуется воспользоваться информацией по обслуживаемой площади, представленной в таблице технических характеристик. При условии применения кондиционеров в южных регионах с высокой наружной температурой, не рекомендуется устанавливать кондиционер в помещения, соответствующие верхней границе представленного диапазона.

Особенности и преимущества TCL TAC-12HRA/EF Flat:

- Покрытие Blue Fin теплообменника внутреннего блока
- Функция памяти жалюзи
- 2 фильтра тонкой очистки
- Авторестарт после включения питания в сети
- Кнопка аварийного включения/выключения

- Антикоррозийное покрытие теплообменника
- Ночной режим на 7 часов
- Экономичный режим
- Таймер вкл./выкл. в диапазоне 24 часов

Характеристики

Страна бренда	Китай
Производитель	Китай
Компрессор	Не инвертор
Площадь, м2	35
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	3.52
Обогрев, кВт	3.66
Потребление при охлаждении, кВт	1.09
Потребление при обогреве, кВт	0.96
Охлаждающая способность, тыс. BTU	12
Диапазон t на охлаждение, C	+14...+43
Диапазон t на обогрев, C	-7...+24
Расход воздуха, м3/ч	510
Хладагент	R410A
Мах длина трассы, м	20
ø газовой трубы, дюйм	3/8
ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Самоочистка внут блока	Да
Авторестарт	Да
Пульт Д/У	Да
Дисплей	Да
Цвет	Белый
Ночной режим	Да
Напряжение, В	220 В
Гарантия	3 года

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.