

Коммерческое предложение от 08.06.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Buderus Logamax U052-28K

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_28_buderus_logamax_u052_28k



Описание

Настенный газовый котел Buderus Logamax U052-28K - это простой и надежный настенный котел с закрытой камерой сгорания предназначенный для обогрева и горячего водоснабжения загородных домов и других жилых помещений, работающий на природном газе, использует технологию, проверенную сотни тысяч раз. Оборудование полностью совместимо с новейшими блоками управления компании Buderus (RC100, RC200, RC300) и вспомогательными модулями (MM100, SM100 и т.д.). Оно может работать в режиме с постоянной температурой теплоносителя или в погодозависимом режиме.

Особенности Buderus Logamax U052-28K:

- Битермический теплообменник котла, изготовленный из высококачественной меди, способен обеспечить несколько точек водоразбора одновременно.
- Котел предназначен для работы в системе отопления с давлением до 3 бар, превышение которого не допускает предохранительный клапан. Есть возможность применения антифриза.
- Широкий диапазон модулирования производительности горелки в интервале от 33 до 100 % (7,8 – 24 кВт).

- Электронное зажигание.
- Расход горячей воды при $\Delta T=35^{\circ}\text{C}$ до 12,5 л/мин.
- Возможно применение комплекта перенастройки газового котла с природного на сжиженный газ типа Пропан-Бутан.
- Системы управления котла позволяют обеспечить подачу котловой воды в 4 независимые отопительные контура, включая систему «теплый пол» с обязательным подключением смесительного клапана для поддержания необходимой температуры в линии подающей магистрали.
- Возможна эксплуатация в погодозависимом режиме, регулирование модулированной горелки по наружной или комнатной температуре.
- Встроенный мембранный расширительный бак объемом 8 л компенсирует температурные расширения теплоносителя при нагреве.
- Высокий коэффициент полезного действия от 90 до 92%.
- Высочайшее качество исполнения подтверждено Европейской маркировкой CE.

Характеристики

Страна	Германия
Производство	Турция
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление/ГВС
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	28
Min мощность, кВт	9.1
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0.5
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Раздельный
Max давление в контуре ГВС, Атм	10
Min давление в контуре ГВС, Атм	0.25
Производительность Δ ГВС 30C, л/мин	8
Min расход природного газа, м3/ч	1.15
Max расход природного газа, м3/ч	2.98
Max расход сжиженного газа, кг/ч	2.36
Min расход сжиженного газа, кг/ч	0.83

Номинальное давление природного газа, мбар	13
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
ø дымохода отдельного, мм	60
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2
Электрическая мощность, Вт	130
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220
Габариты (ВхШхГ), см	73,5x44x36
Вес, кг	36
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенный
Погодозависимая автоматика	Да
Самодиагностика	Да
Режим Теплые полы	Да
Низкий уровень NOx	Да
Электронная система управления	Да
Контроль пламени	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Электронный блок каскадного регулирования	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Высота, см	73.5
Ширина, см	44
Глубина, см	36

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.