


Описание товара Комбинированный котел Unical

Ellprex 6000



Описание

Модель Unical Ellprex 6000 разработана для организации стабильной системы отопления внутри просторных помещений жилого или промышленного типа. Уникальная эллиптическая форма компактного корпуса прибора позволяет его устанавливать даже в небольших котельных. Благодаря тому, что пучки труб расположены над камерой сгорания, конденсат не образуется.

Особенности и преимущества Unical Ellprex 6000:

- Реверс пламени в камере сжигания
- Высокая устойчивость к образованию конденсату
- «Плавающая» камера сгорания, топка приварена только к передней стенке котлового блока, при этом задняя часть остается свободной, и может деформироваться в осевом направлении (от модели 510 кВт)
- Эффект «охлаждающего ребра» предотвращает появление конденсата (патент Unical)
- Оптимальные эксплуатационные затраты благодаря низкому противодавлению камеры сгорания
- Высокая механическая прочность, благодаря «плавающий» камере сгорания
- Анти-конденсатные спиральные турбулизаторы
- Регулируемая дверь с двойным открытием (в правую или левую стороны)
- Панель управления котла термостатического типа, (электронная по запросу)
- Прост в монтаже.

Характеристики

Страна

Италия

Производство	Италия
Тип котла	Энергозависимый
Тип установки	Напольный
Камера сгорания	Открытая
Мощность Газ, кВт	6000,0
Мощность ДТ, кВт	6000,0
Теплообменник	Сталь
Режим работы	Отопление
Мах давление отопит контура , Атм	6
Присоединительный ø дымохода, мм	660
Присоединительный øконтур отопления , дюйм	10
Габариты (ВхШхГ), см	265,3х221,4х487,2
Вес, кг	6000
Гарантия	3 года
Высота, см	265,3
Ширина, см	221,4
Глубина, см	487,2

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.