

Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Конденсационный котел Lamborghini iXINOX 30 Н

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_32_lamborghini_ixinox_30_h



Описание

Lamborghini iXINOX 30 Н укомплектована современным модулирующим насосом и предназначена для организации стабильной системы отопления. Оборудование не создает сильного шума и помогает достичь в помещении оптимально комфортных климатических условий для жизнедеятельности человека.

Особенности и преимущества Lamborghini iXINOX 30 Н:

- «Multi Combustion Control» – многоуровневое регулирование процесса горения: газоадаптивная технология позволяет обеспечить точный контроль процесса горения в широком диапазоне модуляции мощности
- «Methane LPG Ready» – возможность работы котла как на метане, так и на сжиженном газе без использования дополнительных комплектов перехода на другой тип газа
- Эксклюзивная система «горелка-теплообменник» с самоохлаждающейся фронтальной крышкой
- Фитинги подключений трубопроводов скрыты кожухом котла
- Подходит для работы со стандартными дымоходами диаметром 50 мм
- «Flue Protection System» – защита системы дымоудаления с помощью установленного обратного клапана дымохода в стандартной комплектации на воздухозаборнике, что позволяет

легко подключаться к коллективным напорным системам дымоходов

- Первичный теплообменник из цельнотянутой толстостенной трубы из нержавеющей стали без стыков и сварных швов с увеличенным проходным сечением для обеспечения долговечности и возможности легкой промывки
- Встроенный 3-х ходовой клапан для подключения внешнего бойлера, программная защита бойлера «антилегионелла»
- Модуляционный насос с контролем перепада температуры
- Звукоизолирующий кожух котла
- Совместим с системой дистанционного модуляционного управления с использованием уличного термостата
- Наивысшая эффективность и энергосбережение в сочетании с дистанционным управлением CRM и наружным датчиком (диапазон от G до A+++)

Характеристики

Страна	Италия
Производство	Турция
Тип котла	Энергозависимый
Режим работы	Отопление
Камера сгорания	Закрытая
Горелка	Модулируемая
Max мощность, кВт	32,5
Min мощность, кВт	6,9
Max давление отопит контура , Атм	3
Min давление отопит контура , Атм	0,8
Расширительный бак	Да
Циркуляционный насос	Да
Возможность подключения бойлера ГВС	Да
Тип теплообменника	Пластинчатый
Производительность Δ ГВС 30С, л/мин	15,2
Min расход природного газа, м3/ч	3,24
Min расход сжиженного газа, кг/ч	2,38
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Присоединительный ø дымохода, мм	100/60
Присоединительный ø газопровода, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Присоединительный ø контур ГВС, дюйм	1/2

Электрическая мощность, Вт	80
Частота тока, Гц	50
Напряжение сети, В	220 В
Габариты (ВхШхГ), см	70x42x32
Вес, кг	31
Гарантия	2 года
Тип установки	Настенная
Защита от замерзания	Да
Термостат защиты от перегрева	Да
Низкий уровень NOx	Да
Механическая система управления	Да
Манометр	Да
Антиблокировка насоса	Да
Обводной контур (by-pass)	Да
Функциональный ЖК дисплей	Да
Возможность установки в жилой зоне	Да
Интуитивно понятное управление	Да
Датчик расхода воды	Да
Высота, см	70
Ширина, см	42
Глубина, см	32

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.