

Описание товара Водяной тепловентилятор Ballu

ВНР-W2-40-LN



Описание

Водяной тепловентилятор Ballu ВНР-W2-40-LN – промышленные тепловентиляторы для экономичного обогрева больших помещений: складов, производственных цехов, ангаров, супер- и гипермаркетов, теплиц, сельскохозяйственных ферм, выставочных павильонов, спортивных залов. Надежные теплообменники подключаются к системе центрального отопления либо к пунктам индивидуального обогрева и позволяют применять теплоноситель при температуре до 150 ОС и давлении 16 бар.

Применение новых трехскоростных энергоэффективных двигателей со сниженным энергопотреблением позволяют существенно сократить расходы на систему управления тепловентиляторами за счет возможности регулирования производительности и температуры помещения при помощи пульта управления ВРС-W.

Особенности и преимущества Ballu ВНР-W2-40-LN:

- Три режима работы вентилятора
- Более компактный корпус позволяет сократить расходы на монтаж и логистику
- Возможность работы на охлаждение (в режиме фанкойла)
- Степень защиты двигателя IP54 позволяет использовать прибор в помещениях с высоким уровнем влажности и загрязнения воздуха
- Универсальный монтаж на кронштейн ВНР-B2 (опция) или горизонтально на монтажные шпильки

Характеристики

Страна

Китай

Производитель	Россия
Тип пушки	Водяная
Присоединительные размеры патрубков	3/4
Напряжение, В	220 В
Мощность, кВт□?	23.1
Длина струи, м□?	25
Расход воздуха, м³/ч	5400
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБа	54
Температура окружающего воздуха, °С	0...+60
Предел загрязненности воды, мг/м³	10
Вид управления	Механический
Вентиляция без нагрева	Да
t нагрева воздуха, °С	12
Мах. давление в водопроводе, Бар	15
Габариты (ВхШхГ), мм	590x610x330
Высота, см	59
Ширина, см	61
Глубина, см	33
Вес, кг	24
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.