

Описание товара Колонная сплит-система Toshiba

RAV-RM1601FT-EN/RAV-GM1601ATP-E



Описание

Колонная сплит-система Toshiba RM_FT отличается особой конструкцией, что определяется выполняемыми ею задачами. Внутренний блок можно устанавливать только на полу. Распространяет воздух аппарат с помощью вентилятора и движения жалюзи. Создаваемый интенсивный поток воздуха достигает всех окрестностей помещения.

Особенности и преимущества Toshiba RAV-RM1601FT-EN/RAV-GM1601ATP-E:

- RAV Digital Inverter
- Наружные блоки Super Digital Inverter
- Широкий диапазон мощностей
- Возможность подключения в моносплитном или двойном режиме
- Широкий воздушный поток для охлаждения или обогрева больших площадей
- Горизонтальные и вертикальные жалюзи для оптимального распределения воздушного потока
- Продукт категории «подключи и работай» со встроенным пультом управления
- Встроенный детектор утечек, сопряженный с безопасной вентиляцией, для облегчения интеграции в любые проекты

Характеристики

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Модель кондиционера | 48 (до 150 м.кв) |
| Площадь помещения | 140 кв. м. |
| Тип внутреннего блока | Колонный |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор | Да |

| | |
|--|------------------|
| Страна производителя | Япония |
| Страна сборки | Тайланд |
| Цвет | белый |
| Мощность охлаждения | 14 кВт |
| Мощность обогрева | 16 кВт |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 4.39 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 4.83 кВт |
| Максимальная длина трассы | 50 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Wi-fi управление | Нет |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Уровень шума в/б, Дб | 45 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 53 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С | -15 — 46 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С | -15 — 15 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Перепад высот | 30 м |
| Хладагент | R 32 |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1760 |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 39 × 60 × 175 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 32 × 90 × 134 см |
| Вес (внешний блок) | 95 кг |
| Вес (внутренний блок) | 59 кг |
| Вес | 154 кг |

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.