

# **Описание товара Кассетная сплит-система**

## **Dahatsu DH-CS 18 H Ultra Slim**



### **Описание**

Кассетная сплит-система Dahatsu DH-CS 18 H оборудована надежным компрессором постоянной производительности и предназначена для установки в ячейку подвесного потолка. Устройство оснащено системой самодиагностики и самоочистки внутреннего блока, которые упрощают обслуживание оборудования. В комплектацию включен пульт дистанционного управления.

### **Особенности и преимущества Dahatsu DH-CS 18 H Ultra Slim:**

- Инфракрасный пульт в комплекте
- Мультифильтр
- Угольный фильтр
- Оптимальное воздушораспределение
- Самоочистка
- 24 часовой таймер
- LCD дисплей
- Интеллектуальный режим самооттаивания
- Авторестарт
- Ночной режим
- Режим Турбо
- Автодиагностика
- Низкотемпературный комплект

### **Характеристики**

Модель кондиционера

18 (до 50 м.кв)

|                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Площадь помещения                                      | 50 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                  | Кассетный            |
| Режим работы                                           | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                               | Нет                  |
| Страна производителя                                   | Китай                |
| Страна сборки                                          | Китай                |
| Цвет                                                   | белый                |
| Мощность охлаждения                                    | 5.3 кВт              |
| Мощность обогрева                                      | 5.8 кВт              |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                     | 1.76 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                        | 1.8 кВт              |
| Максимальная длина трассы                              | 25 м                 |
| Гарантийный срок                                       | 3 года               |
| Wi-fi управление                                       | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                   | 32                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                        | 53                   |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50         |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 48              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -7 — 24              |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 9.52                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 12.7                 |
| Перепад высот                                          | 15 м                 |
| Хладагент                                              | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 740                  |
| Габаритный размер (декоративной панели)                | 65 × 65 × 3 см       |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 58 × 58 × 27.5 см    |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 28.5 × 55 × 79 см    |
| Вес (внешний блок)                                     | 36 кг                |
| Вес (внутренний блок)                                  | 20 кг                |
| Вес                                                    | 56 кг                |

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.