

Описание товара 01.08.2025

Наименование товара: **Внутренний кассетный блок мультizonальной системы VRF Gree GMV-ND28TD/A-T**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multizonalnye-vrv-sistemy/_vrf_gree_gmv_nd28td_a_t



Описание

Gree GMV-ND82TD/A-T – это эргономичный и компактный однопоточный кассетный блок, отлично подходящий для использования в небольших помещениях с ограниченным свободным пространством и высокими требованиями к комфорту. Блок имеет современное удобное управление, комплектуется системой безопасности и отличается малощумностью и высокой эффективностью.

Особенности и преимущества:

- Фильтр «Механический (пластиковая сетка)».
- Самодиагностика — контроль работы кондиционера.
- «Теплый» пуск.
- Самоочистка — осушение теплообменника.
- Таймер Пульт ДУ с возможностью блокировки кнопок.
- Режим «Ночной» (sleep).
- Технология автоматической идентификации блоков.
- Главный и вспомогательный проводной пульт.
- Встроенный дренажный насос.

- Режим автоматического движения горизонтальных жалюзи.
- Цифровой дисплей.
- Вентилятор многоскоростной.
- Ультратонкий блок высотой 185 мм может быть установлен в подпотолочном пространстве всего 190 мм.
- Съемная моющаяся панель и долговечный фильтр (ресурс фильтра в 20 раз дольше).
- Высокий подъем конденсата. Высота подъема конденсата дренажной помпой достигает 1 м.
- Защитные функции: защита от перетекания конденсата, защита от замерзания. Защита двигателя вентилятора от перегрузки, защита от неисправности датчика температуры.

Характеристики

Площадь помещения	30 кв. м.
Модель кондиционера	9 (до 30 м.кв)
Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Тип блока	Внутренний
Мощность охлаждения	2.8 кВт
Мощность обогрева	3.2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.03 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0.03 кВт
Гарантийный срок	12 мес.
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	36
Электропитание	220-240/1/50
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	600
Габаритный размер (декоративной панели)	120 × 5.5 × 46 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	98.7 × 17.8 × 38.5 см
Вес (внутренний блок)	20 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.