

Коммерческое предложение от 22.06.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел BaltGaz Super Lux 14 Т с/г

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_baltgaz_super_lux_14_-1641309932



Описание

BaltGaz Super Lux 14 Т – мощный и производительный газовый настенный котел, оснащенный теплообменником из экологически безопасной меди, вентилятором для принудительного удаления продуктов сжигания топлива в дымоотвод и закрытой камерой сгорания. Система терморегуляции обеспечивает максимальную экономию топлива при сохранении энергоэффективности оборудования.

Особенности и преимущества BaltGaz Super Lux 14 Т с/г:

- Лучшая альтернатива напольным котлам
- Низкая стоимость
- Принудительная система дымоудаления с возможностью установки коаксиального дымохода 60/100 мм. или отдельного дымохода 80/80 мм. в удобном месте
- Встроенный циркуляционный насос
- Отсутствие дорогостоящей электронной платы управления
- Возможность установки в системах отопления открытого или закрытого типа
- Возможность подключения комнатного термостата и/или бойлера косвенного нагрева
- Пониженный уровень шума

- Высокий уровень экономии газа за счет наличия системы терморегуляции
- Простота управления – одна ручка регулировки
- Цифровой дисплей с указанием температуры теплоносителя
- Возможность работы на природном или сжиженном газе
- Гарантия 2 года.

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	BaltGaz Super Lux
Отапливаемая площадь	140 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	14 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Сжиженный газ
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	электронное, дисплей
КПД %	91
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	1.2
Температура теплоносителя, °C	30 — 80
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	защита от перегрева, защита от замерзания
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"

Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	25 см
Ширина	35 см
Высота	67 см
Вес	21 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.