

Коммерческое предложение от 03.07.2025

Наименование товара: **Настенный газовый котел Vaillant atmoTEC pro VUW 280/5-3**

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/vaillant_atmotec_pro_vuw_280_5_3



Описание

Vaillant atmoTEC pro VUW 280/5-3 - газовый настенный отопительный котел со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды. Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л / мин. и управление мощностью аппарата в зависимости от расхода и температуры нагреваемой воды. Принудительный отвод продуктов сгорания через сертифицированную систему дымоходов/ воздухопроводов (для turboTEC pro)

Особенности и преимущества Vaillant atmoTEC pro VUW 280/5-3:

- Газовый настенный отопительный аппарат со встроенным приготовлением горячей хозяйственной воды
- Мощность аппарата регулируется модулирующей горелкой
- Регулирование температуры горячей воды
- Автоматическое переключение в режим приготовления горячей хозяйственной воды при её расходе от 1,5 л / мин. и управление мощностью аппарата в зависимости от расхода и температуры нагреваемой воды
- Принудительный отвод продуктов сгорания через сертифицированную систему дымоходов/

воздуховодов (для turboTEC pro)

- Отопление и встроенное горячее водоснабжение
- Подходит для реконструируемых и строящихся жилых домов и квартир, где невозможна установка дымохода обычной конструкции
- Возможность установки в жилой зоне
- Минимальный требуемый боковой зазор — 10 мм, все узлы доступны спереди
- НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КАСКАДНЫХ УСТАНОВКАХ

Характеристики

Тип котла	газовый
Модель котла	Vaillant atmoTEC pro
Отапливаемая площадь	280 кв. м.
Кол-во контуров	двухконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	28 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Германия
Страна сборки	Германия
Способ установки	Вертикально
Управление	электронное
КПД %	93
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход природного газа куб. м/час	3.2
Температура теплоносителя, °C	30 — 85
Температура в контуре ГВС, °C	35 — 65

Производительность горячей воды при t 30°C, л/мин	11.5
Макс. давление воды в контуре ГВС, бар	10
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	Емкость расширительного бака 6 л.
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	Автодиагностика, газ-контроль, защита от перегрева, режим предотвращения замерзания, предохранительный клапан, воздухоотводчик, защита от блокировки насоса
Функции	индикатор включения, термометр, манометр, автоподжиг, модуляция пламени
Особенности	дисплей, подключение внешнего управления
Диаметр дымохода	135 мм
Патрубок подключения контура ГВС	3/4"
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	33.8 см
Ширина	44 см
Высота	80 см
Вес	42 кг

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.