

Описание товара Универсальный ИБП General

Electric GT Series 6000



Характеристики

Полная мощность	6 кВА
Активная мощность	5 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	универсальный
Мин. входное напряжение	84 В
Макс. входное напряжение	276 В
Минимальная входная частота	40 Гц
Максимальная входная частота	70 Гц
Количество аккумуляторов	1 шт
Модель	General Electric GT Series 6000
Тип аккумулятора	Valve Regulated Lead Acid
Номинальное входное напряжение	230
Номинальный диапазон входного напряжения	84 - 276 В
Входной коэффициент мощности	0.97
Диапазон входной частоты	40 - 70 Гц
Номинальный входной ток	20.6 А
Коэффициент нелинейных искажений на входе	8 %

Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В
Точность выходного напряжения	2 %
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Выходная частота	50 Гц
Выходной коэффициент мощности	0.8
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	125% в течение 1 мин, 150% в течение 10 сек
КПД в режиме работы от электросети	85 %
Тип выходного соединения	клеммник
Наличие байпас	нет
Диапазон напряжений байпас	± 10%
Диапазон частот байпас	± 5%
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые
Время перезаряда	5 часов до 90% уровня
Ток заряда	1.2 А
Возможность подключения дополнительных АКБ	да
Интерфейсные порты	USB
Температура эксплуатации	0 - 40 °C
Относительная влажность при эксплуатации	90% (без конденсации)
Уровень шума	55 дБ
Габаритные размеры ИБП	410x260x660 мм
Масса	92 кг
Безопасность	EN 62040-1
Страна происхождения	Швейцария
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.