

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Витрина холодильная Italfrigo Veneto Quadro 3750 Д (ВПС 0,585-3,5)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-vitriny/vitrina_holodilnaya_italfrigo_veneto_quadro_3750_d_vpc_0585_35



Описание

Холодильная витрина **Italfrigo Veneto Quadro 3750 Д (ВПС 0,585-3,5)** предназначена для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения мяса, птицы, рыбы, колбасных, молочных и гастрономических изделий на предприятиях общественного питания и торговли. Фронтальная часть модели закрыта закаленным стеклом. Корпус выполнен из анодированного алюминия, поддоны выкладки, внутренняя задняя стенка с вентиляционными решётками и столешница - из нержавеющей стали AISI 430.

В комплект поставки входят набор для подключения к системе дренажа и профиль для навески дополнительного оборудования, такого как весы, разделочные доски и пакеты, по всей длине витрины. Холодильный агрегат, боковины и фронтальная верхняя декоративная панель с отбойником не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

Комплектация монтажного набора:

- Фильтр-осушитель
- Соленоидный клапан
- Катушка переменного тока

Особенности:

- Вентилируемое охлаждение
- Электронный контроллер EVCO B33
- Терморегулирующий вентиль для R404A
- Испаритель SEST
- Автоматическое оттаивание
- Цифровой термометр на фронтальной части столешницы
- Фронтальное стекло открывается микролифтами снизу вверх
- Максимальная обзорность выкладки
- Лаконичный кубический дизайн
- Удобная и продуманная конструкция
- Деревянная упаковка

Дополнительные характеристики:

- Площадь экспозиции: 3,6 м²
- Полезный объем: 0,72 м³
- Глубина выкладки: 960 мм
- Номинальная мощность:
 - Освещение: 0,126 кВт/ч
 - Вентиляторы: 3х 0,029 кВт/ч
 - ТЭНы оттайки: 1,3 кВт/ч
 - ПЭНы обогрева: 0,075 кВт/ч
- Холодопотребление:
 - 1,35 (T_{кип} = -8)
 - 1,107 (T_{кип} = -6)
- Присоединение: 10/16 мм
- Уровень шума:
- Габариты:
 - С боковинами: 3830x1165x1176 мм
 - В упаковке: 4000x1450x1420 мм
- Цвет: антрацитово-серый (RAL 7016)

Опции (заказываются отдельно):

- Обязательные:
 - Комплект декоративной фронтальной панели без отбойника
 - Комплект декоративной фронтальной панели с отбойником из нержавеющей стали
 - Комплект нижних цветных фронтальных панелей (без боковин)
- Дополнительные:
 - Светодиодная подсветка (нейтральный, теплый или розовый свет)
 - Комплект левой боковины
 - Комплект правой боковины

- Комплект левой металлической боковины
- Комплект правой металлической боковины
- Комплект нижних боковых панелей (левая, правая)
- Комплект торцевой заглушки для стыковки стандартной витрины с витриной Veneto Quadro Self
- Соединительный комплект в линию
- Герметичный разделитель и соединительный комплект (8 мм)
- Комплект теплоизоляционного герметичного разделителя (двухкамерный стеклопакет)
- Передвижной низкий делитель внутреннего объема (оргстекло)
- Передвижной высокий делитель внутреннего объема (оргстекло)
- Комплект для электрооттайки
- Монтажный набор (до 4 кВт)
- Навесная доска для весов 500x400 мм (нержавеющая сталь)
- Навесная доска для нарезки 600x400 мм (полипропилен)
- Комплект навесной корзины для упаковочного материала
- Комплект навесной корзины для ножей
- Трехступенчатый подиум (нержавеющая сталь)
- Комплект раздвижных шторок
- Покраска в нестандартный цвет наружных панелей - наценка к стоимости витрины 3% (срок производства витрины при покраске в нестандартный цвет может увеличиться на 7 дней и более)

Внимание! Изображение товара может отличаться от оригинала и представлено в ознакомительных целях.

Характеристики

Тип	среднетемпературная
Температурный режим	от 1 до 5 °C
Применение	общего назначения, охлажденное мясо, охлажденная рыба
Холодильный агрегат	выносной
Напряжение	220 В
Ширина	3750 мм
Глубина	1165 мм
Высота	1175 мм
Вес (без упаковки)	352 кг
Вес (с упаковкой)	531 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.