

Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Печь конвекционная SMEG ALFA 420 MFH-2

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/pechi-konveksionnye/pech_konveksionnaya_smeg_alfa_420_mfh_2



Описание

Конвекционная печь **Smeg ALFA 420 MFH-2** предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Принудительная вентиляция позволяет равномерно распределить тепло в камере.

Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали.

Противни и gastronormы в комплект поставки не входят.

Конвекционная печь совместима с расстоечными шкафами LEV 241 RU, LEV 420 XV и LEV 1035 XV.

Режимы приготовления:

- Конвекция
- Конвекция + Пароувлажнение
- Гриль

- Статика без конвекции

Особенности:

- Пароувлажнение с помощью прямого впрыска, ручной режим
- Количество вентиляторов: 2
- Вентиляторы вращаются в противоположных направлениях с синхронной сменой направления вращения
- Ручка "Turn & Push" для выбора программ и параметров приготовления
- Таймер 0-60 мин.
- Охлаждаемая дверца с двойным остеклением полностью открывается для удобства мытья
- Особенности открытия дверцы: горизонтальное
- Подключение к водопроводной сети с резьбовым соединением 3/4 на задней стенке
- Регулируемые ножки

Дополнительные характеристики:

- Глубина противней и гастроемкостей: минимум 20 мм

Опции (заказываются отдельно):

- 3805 - 4 решетки 600x400 мм
- 3810 - 4 решетки для багета 600x400 мм
- 3743 - 4 алюминиевых противня 600x400 мм
- 3774 - 4 алюминиевых противня 600x400 мм
- 3751 - 4 перфорированных противня 600x400 мм
- TVL420 - подставка с направляющими
- TVL420D - подставка с направляющими
- 36229 - подставка с направляющими
- 36230 - подставка с направляющими
- 3927 - комплект для уменьшения скорости вентилятора
- RGN11-4 - комплект направляющих
- SH12K6/4 - шпилька

Характеристики

Подключение	380 В, 220 В
Количество уровней	4
Расстояние между уровнями	77 мм
Противень	600x400 мм, GN 1/1
Размер противня	600x400 GARBIN, FOINOX
Управление	электромеханическое
Температурный режим	от 70 до 280 °С
Гриль	Да

Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Таймер	Да
Мощность	6.9 кВт
Ширина	800 мм
Глубина	747 мм
Высота	563 мм
Вес (без упаковки)	61 кг
Вес (с упаковкой)	69 кг
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.