

Коммерческое предложение от 19.06.2025

Наименование товара: Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой Silanos NE700 с помпой

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/frontalnye-posudomoechnye-mashiny/posudomoechnaya_mashina_s_frontalnoj_zagruzkoy_silanos_ne700_s_pompoj



Описание

Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой **Silanos NE700** используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для мойки тарелок, стаканов, чашек и др. посуды. Оборудование оснащено механической панелью управления, микровыключателем, моечным баком с системой фильтрации и одинарной изоляцией, дверцей с двойной изоляцией для уменьшения уровня шума и тепловыделения.

Дверца, моющие и ополаскивающие рукава выполнены из нержавеющей стали.

Комплектация:

- Кассета универсальная
- 2 кассеты на 18 тарелок
- Кассета для чайных ложек
- Шланг для подвода воды
- Шланг сливной
- Силовой кабель

Дополнительные характеристики:

- Производительность:
 - Общая: 720 стаканов/ч
 - Сливная помпа: 261 л/мин.
- Полезная высота загрузки: 320 мм
- Объем:
 - Моечный бак: 26 л
 - Бойлер: 5,5 л
- Расход воды за цикл: 2,5 л
- Мощность:
 - Бойлер: 4,5 кВт
 - ТЭН моечного бака: 2 кВт
 - Сливная помпа: 0,4 кВт
- Температура:
 - Мойка / полоскание: 55 / 85 °C
 - Подаваемая вода: 55 °C
- Давление подаваемой воды: 200-400 кПа
- Жесткость подаваемой воды: 7-12 °dF

Опции (заказываются отдельно):

- Мощность:
 - Общая: 3,9 кВт
 - Бойлер: 3,5 кВт
- Цикл мойки: 120 сек.
- Производительность: 32 кассет/ч, 576 тарелок/ч, 1152 стаканов/ч
- Дозатор моющего средства
- Смягчитель воды
- Электронная панель управления (EVO)
- Панель управления DIGIT
- NY-NRG: атмосферный бойлер / помпа ополаскивания / система разрыва струи
- Холодное ополаскивание после стирки

Производительность указана при подключении к воде с температурой 50 °C.

Рекомендуется использовать смягчитель воды при жесткости воды выше 12° dF.

При встроенном смягчителе подключается к холодной воде (

Характеристики

Производительность по кассетам

20 шт./ч

Производительность по тарелкам	360 шт./ч
Цикл мойки	180 сек.
Размер кассеты	500x500 мм
Напряжение	220 В
Мощность	4.9 кВт
Помпа слива	Да
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Ширина	565 мм
Глубина	610 мм
Высота	825 мм
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.