

Описание товара Сплит-система

низкотемпературная ПОЛЮС-CAP BGS-L 218



Описание

Низкотемпературная сплит-система **ПОЛЮС-CAP BGS-L 218** серии Lite используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для хранения замороженных продуктов питания и полуфабрикатов. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

В комплект поставки входит набор для подключения (2 медные трубы длиной по 3 м и электрический провод длиной 3,5 м).

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ2464Z (аналог Cubigel MS34FB)
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Возможность монтажа на несущую стену без подставок и усилений благодаря небольшому весу
- Низкий уровень шума за счет вентиляторов с микродвигателями
- Равномерное рассеивание воздушных потоков
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные характеристики:

- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Шаг ребер: 2,5 мм
 - Площадь поверхности: 10,72 м²
 - Количество вентиляторов: 2

- Максимальная мощность вентилятора: 0,14 кВт
- Диаметр вентилятора: 254 мм
- Частота вращения: 1300 об./мин.
- Воздухоохладитель:
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Мощность оттайки: 1,08 кВт
 - Шаг ребер: 3,6 мм
 - Площадь поверхности: 9,96 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Максимальная мощность вентилятора: 0,04 кВт
 - Диаметр вентилятора: 200 мм
 - Частота вращения: 2600 об./мин.
 - Длина струи воздуха: 4 м
- Загрузка фреона: 2 кг*
- Максимальный ток: 13,8 А
- Трубопроводы:
 - Нагнетание: 3/8"
 - Всасывание: 5/8"
 - Жидкость: 1/4"
 - Внутренний диаметр сливной трубки: 22 мм
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 3х2,5
- Максимальная температура окружающей среды: 30 °С
- Габариты в упаковке: 1000х700х1100 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Зимний комплект (реле давления Весоол)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения вентиляторов Danfoss XGE-4C)
- Зимний комплект (регулятор скорости вращения Eliwell Fasec 33)
- Дополнительная шумоизоляция
- ☐ СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)
- Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Danfoss TS-2

* Количество фреона указано с учетом трассы длиной 3 м, максимальная длина трассы - 10 м.

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Тип	низкотемпературная
Температурный режим	от -25 до -15 °С
Объем холодильной камеры	от 5.5 до 17 м³
Хладагент	R404
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.00132 кВт
Ширина внешнего блока	820 мм
Глубина внешнего блока	340 мм
Высота внешнего блока	800 мм
Ширина внутреннего блока	820 мм
Глубина внутреннего блока	550 мм
Высота внутреннего блока	310 мм
Вес общий (без упаковки)	71 кг
Вес общий (с упаковкой)	130 кг
Страна производства	Россия

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.