

Описание товара Шкаф холодильный Turbo air

KRT25-2W



Описание

Холодильный шкаф **Turbo air KRT25-2W** предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу), уплотнения - из АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирола), не пропускающего конденсата, пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования.

Особенности:

- Электронное управление
- Автоматическое размораживание
- Поверхность системы отвода конденсата специально обрабатывается для защиты от коррозии, что не только увеличивает эффективность защиты от коррозии без риска утечки хладагента, но также предохраняет систему в целом от переполнения конденсатом
- Негабаритные и сбалансированные (CFC Free R-134A, 404A) системы охлаждения (испарители и конденсаторы) обладают большой эффективностью и позволяют добиваться быстрого охлаждения продуктов и напитков
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC)
- Система заблаговременного предупреждения, которая диагностирует и выявляет факторы риска
- Клапан выравнивания давления
- Верхнее расположение компрессора облегчает доступ для обслуживания и освобождает дополнительное место для хранения напитков и продуктов
- Сквозной
- Замок
- Светодиодное освещение

- Подогрев корпуса
- Звуковое оповещение
- Дверь с фиксатором открывания под углом 90°, системой доводчиков, петлями из нержавеющей стали, двойным стеклопакетом и LOW-E стекло с теплоотражающей пленкой
- Эргономичные ручки, утопленные в форму двери
- Острые углы оборудования сглажены, чтобы уменьшить риск получения травм
- 4 колеса (фронтальные со стопорами)

Дополнительные характеристики:

- Количество дверей: 4
- Количество полок: 3

Опции (заказываются отдельно):

- Запатентованный самоочищающийся конденсатор
- Ножки

Характеристики

Температурный режим	от -5 до 10 °C
Объем	555 л
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Среднетемпературный	Да
Исполнение двери	прозрачная
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.185 кВт/ч
Ширина	650 мм
Глубина	860 мм
Высота	1950 мм
Вес (без упаковки)	97 кг
Цвет	нерж. сталь
Страна производства	Ю. Корея

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.