

Описание товара Напольный ИБП Delta N-3K



Характеристики

Полная мощность	3 кВА
Активная мощность	2,7 кВт
Фазы на входе	1 фаза
Фазы на выходе	1 фаза
Форм-фактор	напольный
Модель	Delta N-3K
Номинальное входное напряжение	220/230/240
Номинальный диапазон входного напряжения	175-280 В
Входной коэффициент мощности	0.99 cos φ
Диапазон входной частоты	50-60 Гц
Коэффициент нелинейных искажений на входе	≤ 3% %
Тип входного соединения	IEC 320 C19
Номинальное выходное напряжение	220/230/240 В
Топология и форма выходного напряжения	Двойное преобразование (On-Line)
Форма выходного напряжения	Чистый синус
Искажения выходного напряжения	Линейная нагрузка ≤ 3%
Выходная частота	50/60 Гц

Выходной коэффициент мощности	0.9 cos φ
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор)	3:1
Перегрузочная способность	Не более 105% - постоянно, 105-125% - 1 минута, 125-150% - 30 секунд
Тип выходного соединения	IEC 320 C19
Наличие байпас	да
Тип байпас	Электронный
Наличие встроенных аккумуляторов	да
Тип аккумуляторных батарей	Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые
Время перезаряда	3 часа до 90% емкости
Ток заряда	1.5 А
Интерфейсные порты	USB, слот миникарт
Индикация	ЖК дисплей
Температура эксплуатации	0-40 °С
Относительная влажность при эксплуатации	5-95% (без конденсации)
Уровень шума	
Габаритные размеры ИБП	190 x 390 x 325 мм
Масса	24.4 кг
Страна происхождения	Тайвань
Гарантия	2 года

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.