

## Коммерческое предложение от 12.04.2025

Наименование товара: Настенный газовый котел Haier GreenLine 1.20 Ti

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/\\_haier\\_greenline\\_1\\_20\\_ti](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_haier_greenline_1_20_ti)



### Описание

Настенный газовый котел Haier серии GreenLine относится к современным высокоэффективным конденсационным приборам с максимально возможным КПД = 105%. Предназначен для отопления жилых и коммерческих зданий, имеет герметичную камеру сгорания и принудительное дымоудаление с помощью встроенного малошумного вентилятора с автоматически изменяемой скоростью вращения.

При необходимости нагрева горячей воды предусмотрена возможность подключения бойлера косвенного нагрева. В стандартной комплектации предусмотрен встроенный 3-х ходовой вентиль с сервоприводом и температурный NTC датчик бойлера.

Котлы имеют высокоэффективный основной теплообменник изготовленный из бескислородной меди по технологии «Oxygen-Free» отличающийся высокой надежностью, конденсационный экономайзер увеличивающий термическую эффективность и многоступенчатую горелку, которая способна работать в широком диапазоне мощности. Долговечность котла так же обеспечивает гидравлический блок из высококачественной латуни.

### **Особенности и преимущества Haier GreenLine 1.20 Ti:**

- Одноконтурное исполнение с возможностью подключения бойлера

- Режим отопления
- Режим "Antifreeze"
- Режим "ECO"
- Режим отключения экрана
- Максимально возможный КПД = 105 %
- Гидравлический блок из высококачественной латуни
- Комплектуется электрокабелем со штепсельной вилкой
- Режим «Comfort» ГВС (управление бойлером)
- Автоматическая подпитка
- Степень защиты IPX4D
- Конденсационная технология
- Сертификат ЕАС
- Срок службы 15 лет
- Полная комплектация для подключения бойлера
- Автоадаптация к малым системам отопления
- Удаление продуктов сгорания за счет принудительной тяги создаваемой вентилятором
- Для организации дымоудаления необходим коаксиальный дымоход, который приобретается отдельно
- Встроенный 3-х ходовой вентиль с сервоприводом и температурный NTC датчик бойлера
- Основной теплообменник изготовлены из бескислородной меди по технологии «Oxygen-Free»
- Интеллектуальная система самодиагностики с индикацией ошибок.

## Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Дополнительная информация	Объем расширительного бака 6 л.
Длина	32.5 см
Ширина	40 см
Высота	72.5 см
Вес	33 кг
Мощность	20.4 кВт
КПД %	105
Способ установки	Вертикально
Тип котла	газовый
Камера сгорания	закрытая

Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	200 кв. м.
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	медь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Температура теплоносителя, °С	35 — 85
Расход природного газа куб. м/час	2.1
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Управление	электронное, дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Встроенный бойлер	Нет
Бренд	Haier

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.