

Коммерческое предложение от 01.05.2025

Наименование товара: Напольный газовый котел ARTU R29K (АОГВК-29)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/_artu_r29k_29



Описание

Характеристики отопительного газового котла ARTU позволяют обеспечить стабильный обогрев помещения с комфортом и экономией во всем. Одно из главных преимуществ аппарата – повышенная теплоотдача. Аппараты имеют увеличенное число жаровых труб и турбулизаторы особой формы. Мощная теплоизоляция теплообменника и газоотводящего устройства со всех сторон, качественно сохраняет тепло нагретого теплообменника и обеспечивает надежную защиту от нагрева облицовки. Добавим к теплообменнику точно смоделированные конструкции камеры сгорания и газоотводящего устройства, точно разработанные и многократно испытанные узлы и детали. Получаем на выходе стабильно работающий в разных условиях аппарат, с РЕАЛЬНЫМ коэффициентом полезного действия 90 %. Надежность оборудования также на высоте.

Особенности и преимущества ARTU R29K (АОГВК-29):

- Двухконтурный
- Экономит: газ, деньги, нервы
- Не требует электроэнергии создан с учетом всех особенностей эксплуатации в России
- Высокий КПД
- Уникальный теплообменник (изготовлен из конструкционной низкоуглеродистой стали)

- Автоматика TGV
- Оригинальная горелка Worgaz
- Порошковая окраска
- Толщина теплообменника 3-мм
- Комфорт: удобен в обслуживании, прост в ремонте
- Пригоден: 100% проверка и настройка газогорелочного оборудования

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Длина	60 см
Ширина	38 см
Высота	87.5 см
Вес	79 кг
Мощность	29 кВт
КПД %	90
Способ установки	Вертикально
Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Кол-во контуров	двухконтурный
Отапливаемая площадь	290 кв. м.
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	50 — 90
Расход природного газа куб. м/час	2.94
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Управление	механическое
Функции	термометр
Патрубок подключения контура ГВС	1/2"
Патрубок подключения контура отопления	2"

Патрубок подключения газа	3/4"
Диаметр дымохода	138 мм
Производительность горячей воды при t 35°C, л/мин	8
Бренд	ARTU

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.